iiyama TN6505A-B1AG Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") 500 cd/m²4K Ultra HD Schwarz Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TN6505A-B1AG EAN 4948570127061 Art.-Nr. 11823047677



BESCHREIBUNG

Der ProLite TN6505A-B1AG ist ein großformatiges professionelles Touch-Display ohne Betriebssystem, das für Umgebungen entwickelt wurde, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Kontrolle oberste Priorität haben. Trotz seines minimalistischen Konzepts ist das TN6505A besonders einfach zu bedienen: Quelle anschließen – und es ist sofort einsatzbereit. Das reaktionsschnelle Multi-Touch-Panel, die 4K-UHD-Auflösung und die hohe Helligkeit sorgen für ein präzises und professionelles Nutzungserlebnis bei Zusammenarbeit, Präsentationen und interaktiven Anwendungen. Dank integrierter Annotation können Anwender Inhalte direkt auf dem Bildschirm mit einem Stift kommentieren und Präsentationen oder andere Bildschirminhalte in Echtzeit markieren – für eine klare und effektive Kommunikation. Das TN6505A ist die ideale Wahl für Banken, Gerichte, Verteidigungsorganisationen, IT-Abteilungen, Universitäten sowie andere sicherheitskritische oder compliance-orientierte Einrichtungen, in denen Einfachheit, Transparenz und Vertrauen entscheidend sind.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

PC Audio Ausgang	Ja
OPS-Modulslot	Ja
Audio Return Channel (ARC)	Ja
Fernbedienung (IR) output	1
RS-232C	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse	2
USB-Stecker	USB Typ-C, USB Typ-B
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2

AUDIO

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	7H
Glasdicke	3,2 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	163,9 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1428,5 x 803,5 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen Technologie	Infrarot
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	163,8 cm (64.5")
Panel-Typ	IPS

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Positionierungsgenauigkeit	1 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach

Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	146 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	146 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	41,1 kg
Höhe	911,8 mm
Tiefe	118,6 mm
Breite	1489,1 mm
Displaygewicht	41,1 kg
Display Höhe	911,8 mm
Display Tiefe	118,6 mm
Displaybreite	1489,1 mm

LEISTUNGEN

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch
Bild-in-Bild	Ja
Zweck	Ausbildung

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Helligkeit	450 cd/m²

Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
OPS-Steckplatz	1
Benutzerkontrollen	Color temp., image mode (including eye protection mode), sound mode, no signal standby (Off / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 15 min. / 30 min.), meeting mode, time scheduler, key lock, PIP & PBP, brightness / contrast.
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.