iiyama TF5539AS-B1AG Signage-Display Kiosk-Design 138,7 cm (54.6") LED 435 cd/m□ 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 11 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF5539AS-B1AG EAN 4948570123896 Art.-Nr. 12305564492



BESCHREIBUNG

Erleben Sie ein interaktives All-in-One-Display, das die besten PCAP-Touchscreen-Technologien mit der Vielseitigkeit und den Möglichkeiten des Android-Betriebssystems kombiniert und sich durch die direkte Installation von Anwendungen leicht an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Es bietet ein leistungsstarkes und dennoch flexibles Bedienerlebnis und fördert die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und einfach zu bedienenden Touchscreens. Das elegante Edge-to-Edge-Glasdesign des TF5539AS-B1AG eignet sich für die Integration in eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ausgefeiltes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z.B. Konferenzräume, Einzelhandelsgeschäfte und Kioske. Das integrierte iiSignage² CMS (Content Management System) gibt Ihnen die totale Sicherheit und Kontrolle über Ihr Messaging und Ihre Werbung. Dank der EShare App können Sie in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Schule mühelos Ideen entwickeln und effizient teilen. Die EShare App ermöglicht Ihnen eine mühelose Nutzung von kabellosen Medien, während die Signal FailOver-Funktion sicherstellt, dass Inhalte immer aktiv über die von Ihnen gewählten Eingänge angezeigt werden. Für eine einfache Integration kann der TF5539AS-B1AG mit optionalen externen Montagehalterungen (OMK4-2) ausgestattet werden.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	7H
Glasdicke	4 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	139 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40
Multi-Touch	Ja
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	435 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	138,7 cm (54.6")
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	11
Installiertes Betriebssystem	Android 11
Interne Speicherkapazität	32 GB

Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	3 cm
Rahmenbreite (Seite)	3 cm
Rahmenbreite (unten)	3 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Kiosk-Design

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	78 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	139 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	39,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	744,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	65,2 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1274 mm
Gewicht	39,6 kg
Höhe	744,8 mm
Tiefe	65,2 mm

Breite	1274 mm
Displaygewicht	39,6 kg
Display Höhe	744,8 mm
Display Tiefe	65,2 mm
Displaybreite	1274 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	13
Menüsprachen	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Sichtbare Größe (horizontal)	121 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	68 cm
Helligkeit	435 cd/m²
Display-Oberfläche	Matt
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Netzteiltyp	Intern
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz

TECHNISCHE DETAILS

Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, back level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temp., colour control, overscan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out (line out), max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, Touch lock, Touch mode, mouse mode, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, conf.1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor info, HDMI version, conf. 2 reset), advanced options (kiosk mode, side bar, no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, fan, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire off, failover, language, OSD transparency, power saving, advanced options reset)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	47,2 kg
Verpackungsvolumen	47200 cm^3
Verpackungshöhe	894 mm
Verpackungstiefe	185 mm
Verpackungsbreite	1428 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.