



iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel

UltraWide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB3493WQSU-B6 EAN 4948570125609 Art.-Nr. 13185073897



BESCHREIBUNG

Mit einer UWQHD-Auflösung von 21:9 bietet der ProLite XUB3493WQSU eine erweiterte Desktopfläche, die sich ideal für die Arbeit mit mehreren Anwendungen nebeneinander eignet. Das IPS-Panel sorgt für eine akkurate Farbwiedergabe und weite Blickwinkel, die sowohl für detaillierte Arbeiten als auch zur Unterhaltung geeignet sind. Ausgestattet mit Picture-in-Picture (PiP)- und Picture-by-Picture (PbP)-Funktionen ermöglicht der Monitor die gleichzeitige Anzeige von Inhalten aus zwei verschiedenen Quellen. Dies ist besonders nützlich für Anwender, die mehrere Systeme überwachen oder Daten zwischen verschiedenen Geräten vergleichen müssen, ohne einen zweiten Bildschirm zu benötigen. Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass Sie die Position des Bildschirms Ihren Wünschen entsprechend anpassen können, während die FlickerFree-Funktion und die Blaublichtreduktion die Ermüdung der Augen verringern. Der XUB3493WQSU bietet eine praktische und flexible Lösung für Benutzer, die Wert auf Effizienz, Klarheit und Komfort legen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	1 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	80 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja

Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	21:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
NTSC Abdeckung (typisch)	74%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2
HDMI	Ja
HDMI-Version	2.0
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	2
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz

Marktpositionierung	Business
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	44 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31,2 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	40,3 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	23 - 5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Höhe (ohne Standfuß)	428,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	245,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	817 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	572,5 mm

Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	817 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Benutzerkontrollen	picture (video mode adjust, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-res Technology), colour adjust (colour temperature, user colour, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), input select (input source), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (reset, USB charge, DDC/CI Control, HDMI range, HDR, Adaptive Sync, motion blur red., opening logo, power LED, information
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	9,6 kg
Breite	817 mm
Tiefe	245,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP