



Acer H6518STi Standard Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080)

Weiß

Kategorie Projektoren Hersteller Acer Hersteller-Art.-Nr. MR.JSF11.001 EAN 4710180941937 Art.-Nr. 13518977190



BESCHREIBUNG

Acer H6518STi. Projektorhelligkeit: 3500 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Feste Brennweite: 7,51 mm, Projektionsverhältnis: 0.5:1, Offset: 132%. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Serielle Schnittstelle: RS-232, HDMI-Version: 1.4a

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Composite Video-Eingang	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Serielle Schnittstelle	RS-232
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4a

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 80%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

DESIGN

Platzierung	Desktop, Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung	Heimkino

ENERGIE

AC Eingangsspannung	100 - 240 V
---------------------	-------------

Verbrauch (Energiesparmodus)	210 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	290 W
Energiequelle	AC
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Paketgewicht	4,13 kg
Verpackungshöhe	168 mm
Verpackungstiefe	400 mm
Verpackungsbreite	340 mm
Gewicht	2,95 kg
Höhe	100,2 mm
Tiefe	255,3 mm
Breite	313 mm
LICHTQUELLE	
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen
Lampenleistung	245 W
Lampentyp	UHP
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h
Lebensdauer der Lichtquelle	5000 h
Typ der Lichtquelle	Lampe
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85286200
MERKMALE	
Geräuschpegel	36 dB
Projektionsmodi	Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
HDCP	Ja
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	27 dB
MULTIMEDIA	
RMS-Leistung	3 W
Eingebaute Lautsprecher	Ja
OBJEKTIV	
Offset	132%
Projektionsverhältnis	0.5:1
Feste Brennweite	7,51 mm
PROJEKTOR	

Trapezkorrektur, vertikal	-40 - 40°
Matrix Größe	1,65 cm (0.65")
Matrix typ	DMD
Einheitlichkeit	80%
Anzahl der Farben	1,073 Milliarden Farben
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis	10000:1
native Auflösung des Projektors	1080p (1920x1080)
Projektionstechnologie	DLP
Projektorhelligkeit	3500 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000:1
Projektionsabstand	0,5 - 3,4 m
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:9
VIDEO	
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Full-HD	Ja
Analoges Signalformatsystem	NTSC, PAL, SECAM

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.