iiyama ProLite XUB2595WSU-B5 Computerbildschirm 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2595WSU-B5 EAN 4948570121465 Art.-Nr. 16327344000



BESCHREIBUNG

Der ProLite XUB2595WSU bietet eine hervorragende Bildleistung und ist eine gute Wahl für Büro-, Grafik- und CAD-Anwendungen. Der Monitor verfügt über ein LED-Panel mit IPS-Panel-Technologie, eine native Auflösung von 1920x1200 Pixel und bietet eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel. Die Funktion zur Reduzierung des blauen Lichts und die flimmerfreien LEDs tragen dazu bei, die Ermüdung der Augen, die bei der Arbeit vor einem typischen Monitor typischerweise auftritt, deutlich zu verringern. Der höhenverstellbare 150-mm-Standfuß sorgt dafür, dass die Position des Bildschirms ganz einfach an individuelle Wünsche angepasst werden kann. Eine hervorragende Lösung für kleine Digital-Signage- und Büroanwendungen mit Multi-Monitor-Setups.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Bildschirmdiagonale	63,5 cm (25")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	WUXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,9 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	53,5 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)

DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	2.0

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Büro

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	28 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	23 - 5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	-90 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	376,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	526,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	546,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	luminance (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, ECO), image settings (pixel clock, phase, H. position, V. position, aspect ratio), colour settings (gamma, 6-Axis, colour temp.), OSD (H. position, V. position, OSD time, language), extra (reset, DDC/CI, signal select, OD, audio source, opening logo, FreeSync, information)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	5 kg
Breite	546,5 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Auto/Signal Select, -/ECO, +/Volume, Menu, Power

Zweites Display effektiver Sichtbereich	535,4 x 338,7 mm

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.