# iiyama ProLite T1732MSC-B2S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1732MSC-B2S EAN 4948570127726 Art.-Nr. 16434934069




## BESCHREIBUNG

Der Multitouch-Monitor T1732MSC-B2S mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 43,2 cm (17") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | SXGA |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | TN |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 27,1 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 33,8 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,264 x 0,264 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 160° |
| Bildwinkel, horizontal | 170° |

| | |
|---|---|
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 5:4 |
| DDC/CI | Ja |
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Touch-Technologie | Multitouch |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| HDCP | Ja |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11,9 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |

| | |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | 1 A |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio |
| Schnellstartübersicht | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,9 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 378 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 387 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Box |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Helligkeit | 225 cd/m² |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 338 x 270,5 mm |
| Gewicht | 4,9 kg |
| Höhe | 378 mm |
| Breite | 387 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |



Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.