



iiyama ProLite T1732MSC-B2S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1732MSC-B2S EAN 4948570127726 Art.-Nr. 16434934069



BESCHREIBUNG

Der Multitouch-Monitor T1732MSC-B2S mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	43,2 cm (17")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	SXGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	27,1cm
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°

Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
DDC/CI	Ja
Helligkeit	225 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Komponentenvideo-Synchronisation	Separate Synchronisation
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	1 A
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	378 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	387 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Helligkeit	225 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	338 x 270,5 mm
Gewicht	4,9 kg
Höhe	378 mm
Breite	387 mm
Tiefe	240 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP