iiyama ProLite T1521MSC-B2 Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Tisch Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1521MSC-B2 EAN 4948570120642 Art.-Nr. 17315697843



BESCHREIBUNG

Der Multitouch ProLite T1521MSC-B2 mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 70 Grad verstellen lässt. Die Bedienungselemente sind an der Rückseite angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Der ProLite T1521MSC-B2 bietet eine hohe leistungsfähige Touch-Lösung und ist ideal für den Einsatz im Einzelhandel.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit (typisch)	370 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	4:3

Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit	325 cd/m²
Helligkeit (peak)	370 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Tisch

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,2 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	10 - 70°
Neigungsverstellung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
VESA-Halterung	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	3,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	308 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	198 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	340,5 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture (backlight, brightness, contrast, sharpness), display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase), color (color temp, picture mode), input, audio (volume, mute), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language), information
Helligkeit	325 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)
Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove
Gewicht	3,5 kg
Höhe	308 mm
Breite	340,5 mm
Tiefe	198 mm

Bedienfeld	Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX3

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Nachhaltigkeitskonformität	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.