



iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF2234MC-B7AGB EAN 4948570118373 Art.-Nr. 18617720448



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF2234MC-B7AGB ist ein 22" (54.6 cm) Open Frame Multi-Touch Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie und einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920x1080) Auflösung, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln, was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Eine höhere Helligkeit sorgt für gestochen scharfe und klare Bilder auch in hellen und anspruchsvollen Umgebungen. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser, damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Produktionsanlagen, Leitwarten, POS / POI, aber auch als Blickfang auf Messen. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss, das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht. Um den Einbau zu erleichtern, kann dieser mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,247 x 0,247 mm

Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit	300 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,5 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	18 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	19 kWh

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	9
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 kg
Höhe (ohne Standfuß)	313,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Breite (ohne Standfuß)	517,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	313,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	46 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	517,5 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Display, sichtbarer Bereich BxH	476 x 267,7 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	300 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	476 x 267,7 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	4,4 kg
Höhe	313,5 mm
Breite	517,5 mm
Tiefe	46 mm

Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85285210
Palettenhöhe netto	109 cm
Palettenlänge netto	192,7 cm
Palettenbreite netto	109 cm
Produkte pro Palette	48 Stück(e)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.