iiyama G-MASTER GCB4986DQSNP-B1" 49" Gold VA 1000R 24 Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. GCB4986DQSNP-B1 EAN 4948570128013 Art.-Nr. 19362823021

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Die Power von zwei QHD-Monitoren. Ohne störenden Rahmen in der Mitte. Der G-Master Gold Phoenix entfaltet 5120 x 1440 DQHD-Pixel auf einem riesigen 49" (124cm) VA-Panel im 32:9-Format. Die 1000R-Krümmung umschließt Ihr Sichtfeld perfekt und lässt Sie tief in jede Spielwelt eintauchen. Mit blitzschnellen 240 Hz, 0.5 ms MPRT und Adaptive Sync bleibt selbst die rasanteste Action absolut flüssig und frei von Tearing. 1.07 Milliarden Farben und ein erweiterter Kontrast von 80M:1 verleihen jedem Bild atemberaubende Tiefe. Nach dem Match wird der Monitor zur leistungsstarken Workstation: Ein einziges USB-C-Kabel überträgt Bild, Daten, LAN-Signal und lädt Ihr Notebook mit 90 W. Der integrierte KVM-Switch steuert zwei PCs mühelos, während PiP/PbP zwei Signalquellen direkt nebeneinander anzeigt.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
Bildschirmdiagonale	124,5 cm (49")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Dual QHD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	33,5 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	119,2 cm
Maximale Bildwiederholrate	240 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1
Natives Seitenverhältnis	32:9

Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	0,5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1000R
DDC/CI	Ja
Helligkeit (peak)	480 cd/m²

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.1
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Gaming
Fußfarbe	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	45 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	45 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	45 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	85 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 21°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, Leistung
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	9,8 kg
Höhe (ohne Standfuß)	411 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	12 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	541 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	356 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1150,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, overdrive, HDR, Adaptive Sync, adv. contrast, night mode, blue light reducer, motion blur reduction, gamma), input select, store user setting (user mode 1-3), colour settings (6-axis, colour temp., user preset, black tuner), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), KVM, MST dual-screen, image adjust (i-Style Colour, X-Res technology, sharpness, HDMI range, Direct Drive mode, video mode adjust), language, setup menu (display information, OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, power LED, USB C speed, DDC/CI control, USB charge, USB update, DSC compression, Target Assist), audio adjust (volume, mute), reset (reset all)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	12 kg
Breite	1150,5 mm
Tiefe	356 mm
Bedienfeld	Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

LOGISTIKDATEN

Palettenhöhe netto	2,44 m
Pallettenlänge netto	129 cm
Pallettenbreite netto	112,5 cm
Produkte pro Palette	15 Stück(e)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.