iiyama XUB2490HSUH-B2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2490HSUH-B2 EAN 4948570125517 Art.-Nr. 20316902000



BESCHREIBUNG

Der XUB2490HSUH ist ein erstklassiger 24" (60.5 cm) Desktop-Monitor für den professionellen und privaten Gebrauch. Die IPS-Panel-Technologie sorgt für eine präzise und konsistente Farbwiedergabe und liefert atemberaubende Bilder mit großen Betrachtungswinkeln. Die Blaulichtreduktion und die flimmerfreie LCD-Technologie reduzieren die Belastung der Augen und sorgen für ein angenehmes Seherlebnis. Ausgestattet mit einem 150 mm höhenverstellbaren Standfuß mit Dreh- und Schwenkfunktion, lässt sich die Position des Bildschirms ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte 5MP Webcam mit Autofokus und ein Windows Hello kompatibles Mikrofon, das Ihrem Arbeitsplatz zusätzlichen Komfort und Sicherheit verleiht.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1300:1

Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Digital horizontale Frequenz	30 - 115 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	3
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Schwarz
Beleuchteter Ständer	Nein

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	14 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	14 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	13,7 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	2 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	364 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	514 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	539,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (Adpative Sync, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	4,9 kg
Breite	539,5 mm

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.