iiyama ProLite XCB3497WQSNPH-B1 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XCB3497WQSNPH-B1 EAN 4948570125296 Art.-Nr. 20630325000



BESCHREIBUNG

Lernen Sie den XCB3497WQSNPH kennen - einen 34" (86.4 cm)-All-in-One Curved Monitor, der für mühelose Effizienz entwickelt wurde. Mit einem integrierten KVM-Switch und einem USB-C-Dock können Sie mehrere Geräte problemlos steuern und Ihr Notebook mit einem einzigen Kabel anschließen. Das lebendige VA-Panel liefert atemberaubende Farben, einen tiefen Kontrast und weite Betrachtungswinkel für ein beeindruckendes Erlebnis. Außerdem sorgen intelligente Features wie eine 5-MP-Webcam mit Autofokus und Windows Hello, ein höhenverstellbarer ergonomischer Standfuß und augenschonende Technologien dafür, dass Sie den ganzen Tag über bequem und produktiv arbeiten können.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	0,4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	UltraWide Quad HD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,232 x 0,232 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	21:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	0,4 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	95 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	4
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-Typ	FreeSync Premium

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	32 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	32 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	31,7 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	23 - 5°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Anzahl OSD-Sprachen	10
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	443 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	239,5 mm

Breite (ohne Standfuß)	807 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	9,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	592,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807 mm

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungsart	Box

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, AdaptiveSync, motion blur reduction, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.,), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, Mac address, USB charge, USB C speed), KVM (HDMI1, HDMI2, DisplayPort, USB C), input select, audio settings (volume, mute audio), webcam, recall
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	9,7 kg
Breite	807 mm
Tiefe	239,5 mm
Bedienfeld	Joystick: Power/ Menu (Centre), Forward/ Signal Select, Backward, Left/ i-Style colour/ ECO/ BlueLight Reducer, Right/ Volume

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO