iiyama ProLite T1532MSC-B1S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LCD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1532MSC-B1S EAN 4948570122097 Art.-Nr. 21057117127



BESCHREIBUNG

Der Multitouch-Monitor T1532MSC-B1S mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale (38 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	176°
Bildwinkel, horizontal	176°
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	4:3

Digital horizontale Frequenz	31 - 60 kHz
Helligkeit	315 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10,1 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	3,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	306,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	351 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H. position, V. position), option (reset, language, source select, display mode, volume, mute, factory)
Helligkeit	315 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	304,1 x 228,1 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	3,7 kg
Höhe	306,5 mm
Breite	351 mm
Tiefe	200 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.