



iiyama ProLite XUB2790QSUH-B2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel

Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2790QSUH-B2 EAN 4948570125524 Art.-Nr. 21134649000



BESCHREIBUNG

Der ProLite XUB2790QSUH ist ein erstklassiger 27" (68.5 cm) Desktop-Monitor für den professionellen und privaten Gebrauch. Er ist ideal für hybrides Arbeiten und Videokonferenzen geeignet, da er eine scharfe QHD-Auflösung mit der Farbgenauigkeit des IPS-Panels und innovativen Tools für die Zusammenarbeit kombiniert. Die integrierte Windows Hello 5-MP-Webcam mit Mikrofon sorgt für einfache und sichere Anmeldungen sowie mühelose virtuelle Meetings. Dank USB-C (65 W Stromversorgung), HDMI, DisplayPort und einem integrierten KVM-Switch wird die Einrichtung mehrerer Geräte und die Stromversorgung Ihres Laptops zum Kinderspiel. Funktionen wie die Flicker-Free-Technologie und die Blaulichtreduktion schützen Ihre Augen an langen Arbeitstagen, während der ergonomische Standfuß mit Höhenverstellung, Dreh-, Schwenk- und Neigungsfunktion für ganztägigen Komfort sorgt. Ein USB-Hub, Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss machen den XUB2790QSUH zu einer Komplettlösung für Ihren Arbeitsplatz.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	0,4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°

Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1300:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Digital horizontale Frequenz	30 - 147 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	0,4 ms
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	65 W
USB Power Delivery	Ja
USB- Typ-C DisplayPort- Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	3
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Eingebautes Mikrofon	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP

LEISTUNGEN		
Low-Blue-Light-Technologie	Ja	
Flimmerfreie Technologie	Ja	
AMD FreeSync	Ja	
VESA Adaptive Sync unterstützt	Ja	
DESIGN		
Produktfarbe	Schwarz	
Marktpositionierung	Business	
Fußfarbe	Schwarz	
Rahmenloses Design	Ja	
ENERGIE		
Netzteiltyp	Intern	
Stromverbrauch (aus)	0,3 W	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W	
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21,4 kWh	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E	
Energieeffizienzkala	A bis G	
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar	
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz	
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	
ERGONOMIE		
On-Screen-Display (OSD)	Ja	
Neigungswinkelbereich	-5 - 23°	
Neigungsverstellung	Ja	
Höhenverstellung	Ja	
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington	
Kabelsperre-Slot	Ja	
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	
VESA-Halterung	Ja	
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°	
Schwenkbar	Ja	
Pivot	Ja	
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm	
Anzahl OSD-Sprachen	11	
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch	
Pivot Winkel	0 - 90°	

Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Ständer enthalten	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Höhe (ohne Standfuß)	414,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	564,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
Verpackungsart	Box
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp and soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (H. position, V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra 1 (MBR, Adpative Sync, USB-C, KVM, USB BC), extra 2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	6,4 kg
Breite	613 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Signal Select/ Exit (Input), + / Volume, - / Eco, Menu, Power
Markenspezifische Technologien	Six Axis Control
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO