iiyama LH4341UHS-B2 Signage-Display 108 cm (42.5") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 8.0 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH4341UHS-B2 EAN 4948570123520 Art.-Nr. 23583207461



BESCHREIBUNG

Das LH4341UHS ist ein professionelles Digital Signage-Display mit einem schlankem Rahmen, das 24/7 im Hoch- und Querformat betrieben werden kann. Das IPS-Panel mit einer 500cd/m2 Helligkeit und 4K UHD-Auflösung (3840x2160) bietet eine außergewöhnliche Farb- und Bildleistung. Mit dem integrierten Media Player können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos, Fotos und Bilder direkt auf dem Bildschirm anzeigen.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
PC Audio-Eingang	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	30 - 80 kHz

Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	1%
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	108 cm (42.5")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Installiertes Betriebssystem	Android 8.0
Interne Speicherkapazität	16 GB
Speicherkapazität	2 GB
Prozessor	V810
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,4 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,35 cm
Rahmenbreite (unten)	1,4 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
VESA-Halterung	Ja
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz

AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	107 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	107 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	8,9 kg
Höhe	557,5 mm
Tiefe	54 mm
Breite	968 mm
Displaygewicht	8,9 kg
Display Höhe	557,5 mm
Display Tiefe	54 mm
Displaybreite	968 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	11
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210

NETZWERK

WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Gehäusematerial	Metall

TECHNISCHE DETAILS

Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Verpackungshöhe	683 mm
Verpackungstiefe	127 mm
Verpackungsbreite	1075 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.