



iiyama OTF2216MC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. OTF2216MC-B1 EAN 4948570123735 Art.-Nr. 25533603023



BESCHREIBUNG

Der ProLite OTF2216MC-B1 ist in einen robusten, randlosen Glasrahmen eingebaut, der eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit garantiert und sich damit perfekt für stark beanspruchte Anwendungen im öffentlichen Bereich eignet. Die Ausrichtung im Quer- und Hochformat sowie mit der Vorderseite nach oben gewährleistet Flexibilität bei jeder Art von Installation. Mit einer Helligkeit von bis zu 935 cd/m² ist der angezeigte Inhalt auch in sehr hellen Umgebungen gut sichtbar. Das entspiegelte Display ist UV-beständig und nach IP65 geschützt, was eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Sonnenlicht, Staub und Wasser von der Vorderseite her gewährleistet; außerdem kann es bei Temperaturen von -20°C bis +60°C betrieben werden. Die Anti-Fingerprint-Beschichtung sorgt für eine glattere Berührung. Eine zuverlässige Lösung für Pick-up-Points und Kioske. Ein Näherungssensor schaltet den Bildschirm aus, wenn niemand anwesend ist, ein Umgebungslichtsensor passt die Helligkeit des Bildschirms an, und ein Temperatursensor steuert die Lüftergeschwindigkeit für die Kühlung, was zu Energieeinsparungen und einer längeren Produktlebensdauer führt. Der ProLite OTF2216MC-B1 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK3-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	25 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	26,9 cm

Sichtbare Größe (horizontal)	47,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit (typisch)	1100 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Digital horizontale Frequenz	31,8 - 82 kHz
Helligkeit	935 cd/m²
Helligkeit (peak)	1100 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
HDCP	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
LEISTUNGEN	
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Büro
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,15 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	43 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	15,5 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzkala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Höhe (ohne Standfuß)	315 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	42,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	520 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	315 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	520 mm
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	60000 h
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Helligkeit	935 cd/m²

Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	477 x 269 mm
Gewicht	4,6 kg
Höhe	315 mm
Breite	520 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H. position, OSD V. position, touch switch, factory), option (reset, language, source select, display mode, fan control, presence sensor, ambient light sensor)
Berührungsmethode	finger, glove (latex)
Tiefe	42,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up / Brightness, Scroll down / Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
TECHNISCHE DETAILS	
Wiederholfrequenz	60 Hz

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.