



iiyama ProLite T2454MSC-B3AG Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. T2454MSC-B3AG EAN 4948570125791 Art.-Nr. 26537164730



BESCHREIBUNG

Immersive Interaktion und elegantes Design – Entdecken Sie den T2454MSC-B3AG, einen lebendigen 23.8" (60.5 cm) Full-HD-Touchscreen-Monitor, der für außergewöhnliche interaktive Erlebnisse entwickelt wurde. Mit intuitiver 10-Punkt-Touch-Technologie (InCell PCAP), die eine reibungslose und präzise Touch-Reaktion sowie geringe Lichtreflexion gewährleistet. Die lebendigen Farben des IPS-Panels begeistern Benutzende mit präziser und natürlicher Interaktion aus jedem Blickwinkel. Das schlanke und elegante Design, die Anti-Glare-beschichtete Oberfläche bieten Langlebigkeit, eine einfache Reinigung und eignen sich perfekt für geschäftliche und gewerbliche Umgebungen, Gastronomiebereiche, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Bereiche. Mit seiner anpassbaren Ergonomie, der übersichtlichen Kabelführung, dem integrierten Audio und der nahtlosen Konnektivität (HDMI, DisplayPort, USB 3.2-Hub) ist er die ideale Wahl für POS, Selbstbedienungslösungen und interaktive Beschilderungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	83 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H

Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	5000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit	300 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
Megapixel (ca.)	2,1MP
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
OmniTapps Multitouch Kompatibilität	Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	17 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	11,1 cm
Anzahl OSD-Sprachen	10
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	373 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	241 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Verpackungsinhalt	Screwdriver
Aktiver Displaybereich (B x H)	527,04 x 296,46 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	5,4 kg
Höhe	373 mm
Breite	540 mm
Benutzerkontrollen	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco), Image settings (aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Tiefe	241 mm
Bedienfeld	Power, menu, +, -, Exit
Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85285210