



# iiyama ProLite XUB2293HS-B6 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs   Hersteller iiyama   Hersteller-Art.-Nr. XUB2293HS-B6   EAN 4948570124237   Art.-Nr. 28334363940



## BESCHREIBUNG

Das elegante Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2293HS zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten hervorragende Leistungen im Bereich Fotografie und Web Design. Ausgestattet mit Lautsprechern, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150-mm-Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser Monitor eine hervorragende Wahl für Büroanwendungen.

## PRODUKTDDETAILS

### BILDSCHIRM

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Display-Auflösung              | 1920 x 1080 Pixel     |
| Reaktionszeit                  | 1 ms                  |
| Touchscreen                    | Nein                  |
| Bildschirmdiagonale            | 54,6 cm (21.5")       |
| Bildschirmtechnologie          | LED                   |
| HD-Typ                         | Full HD               |
| Bildschirmform                 | Flach                 |
| Panel-Typ                      | IPS                   |
| Sichtbare Größe (vertikal)     | 26 cm                 |
| Sichtbare Größe (horizontal)   | 47,9 cm               |
| Maximale Bildwiederholrate     | 100 Hz                |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand                  | 0,249 x 0,249 mm      |
| Bildwinkel, vertikal           | 178°                  |
| Bildwinkel, horizontal         | 178°                  |
| Kontrastverhältnis             | 1000:1                |
| Helligkeit (typisch)           | 300 cd/m²             |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Natives Seitenverhältnis                 | 16:9       |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)           | 80000000:1 |
| Reaktionszeit (MPRT)                     | 1 ms       |
| NTSC Abdeckung (typisch)                 | 72%        |
| sRGB Abdeckung (klassisch)               | 96%        |
| DDC/CI                                   | Ja         |
| Display-Oberfläche                       | Matt       |
| ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN            |            |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse            | 1          |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                   | 1          |
| HDMI                                     | Ja         |
| DisplayPorts-Version                     | 1.2        |
| HDMI-Version                             | 1.4        |
| Kopfhörerausgang                         | Ja         |
| HDCP                                     | Ja         |
| MULTIMEDIA                               |            |
| Integrierte Kamera                       | Nein       |
| Eingebaute Lautsprecher                  | Ja         |
| RMS-Leistung                             | 4 W        |
| Anzahl der Lautsprecher                  | 2          |
| LEISTUNGEN                               |            |
| Low-Blue-Light-Technologie               | Ja         |
| Flimmerfreie Technologie                 | Ja         |
| AMD FreeSync                             | Ja         |
| VESA Adaptive Sync unterstützt           | Ja         |
| DESIGN                                   |            |
| Produktfarbe                             | Schwarz    |
| Marktpositionierung                      | Business   |
| ENERGIE                                  |            |
| Netzteiltyp                              | Intern     |
| Stromverbrauch (aus)                     | 0,3 W      |
| Stromverbrauch (Standby)                 | 0,5 W      |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb)         | 17 W       |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12,2 kWh   |
| Energieeffizienzklasse (SDR)             | E          |
| Energieeffizienzskala                    | A bis G    |

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse (HDR)   | Nicht verfügbar                                                                                                                                             |
| AC Eingangsfrequenz            | 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| AC Eingangsspannung            | 100 - 240 V                                                                                                                                                 |
| <b>ERGONOMIE</b>               |                                                                                                                                                             |
| On-Screen-Display (OSD)        | Ja                                                                                                                                                          |
| Neigungswinkelbereich          | -5 - 23°                                                                                                                                                    |
| Neigungsverstellung            | Ja                                                                                                                                                          |
| Höhenverstellung               | Ja                                                                                                                                                          |
| Slot-Typ Kabelsperre           | Kensington                                                                                                                                                  |
| Kabelsperre-Slot               | Ja                                                                                                                                                          |
| Panel-Montage-Schnittstelle    | 100 x 100 mm                                                                                                                                                |
| VESA-Halterung                 | Ja                                                                                                                                                          |
| Wandmontage                    | Ja                                                                                                                                                          |
| Schwenkwinkelbereich           | -45 - 45°                                                                                                                                                   |
| Schwenkbar                     | Ja                                                                                                                                                          |
| Pivot                          | Ja                                                                                                                                                          |
| Einstellbare Höhe (max.)       | 15 cm                                                                                                                                                       |
| Menüsprachen                   | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch |
| Pivot Winkel                   | 0 - 90°                                                                                                                                                     |
| Verbessertes Kabelmanagement   | Ja                                                                                                                                                          |
| <b>LIEFERUMFANG</b>            |                                                                                                                                                             |
| Mitgelieferte Kabel            | AC, HDMI                                                                                                                                                    |
| Schnellstartübersicht          | Ja                                                                                                                                                          |
| <b>GEWICHT UND ABMESSUNGEN</b> |                                                                                                                                                             |
| Höhe (ohne Standfuß)           | 328 mm                                                                                                                                                      |
| Tiefe (ohne Standfuß)          | 45 mm                                                                                                                                                       |
| Breite (ohne Standfuß)         | 492 mm                                                                                                                                                      |
| Gewicht (inklusive Standfuß)   | 3,9 kg                                                                                                                                                      |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß)    | 478,5 mm                                                                                                                                                    |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß)   | 209,5 mm                                                                                                                                                    |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß)  | 492 mm                                                                                                                                                      |
| <b>VERPACKUNGSDATEN</b>        |                                                                                                                                                             |
| Verpackungsart                 | Box                                                                                                                                                         |
| <b>SONSTIGE FUNKTIONEN</b>     |                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benutzerkontrollen         | picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft, AdaptiveSync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display information), extra (reset, DDC /CI, signal select, LED, opening logo) |
| Verpackungsinhalt          | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                    | 3,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Breite                     | 492 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiefe                      | 209,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bedienfeld                 | Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Signal/ Exit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NACHHALTIGKEIT             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | [info@up-systemhaus.de](mailto:info@up-systemhaus.de)

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.  
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.