


iiyama LH4360UHS-B2AG Signage-Display Digitale A-Platine 108 cm (42.5") LED WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH4360UHS-B2AG EAN 4948570124442 Art.-Nr. 28657205099



BESCHREIBUNG

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH4360UHS-B2AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsaktivitäten auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage² (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare -Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Dieses ELED-VA-Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Die vielseitige Ausrichtung, das schlanke Design und die 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass sich das Display nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, im Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH4360UHS-B2AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Eingebaute Lautsprecher	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 – 60 °C
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
BILDSCHIRM	
Horizontaler Scanbereich	28 – 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	108 cm (42.5")
Panel-Typ	VA
COMPUTERSYSTEM	
Installiertes Betriebssystem	Android 11
Interne Speicherkapazität	16 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	2 GB
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor	A53
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Nein

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	9 mm
Rahmenbreite (Seite)	9 mm
Rahmenbreite (unten)	9 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 300 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digitale A-Platine

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	45,4 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	45 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	9,1 kg
Höhe	555,9 mm
Tiefe	40 mm
Breite	967,4 mm
Displaygewicht	9,1 kg
Display Höhe	555,9 mm
Display Tiefe	40 mm
Displaybreite	967,4 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
NETZWERK	
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
TECHNISCHE DETAILS	
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
VERPACKUNGSDATEN	
Paketgewicht	12,7 kg
Verpackungshöhe	652 mm
Verpackungstiefe	144 mm
Verpackungsbreite	1075 mm
ZERTIFIKATE	

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.