



HP Series 7 Pro 27 inch 4K Thunderbolt 4 Monitor - 727pk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 8J9G2AA#ABB EAN 0197497766295 Art.-Nr. 28823699835



BESCHREIBUNG

Für Ihre Realität entwickelt

Erstellen Sie beeindruckende Arbeiten mit lebensechter Klarheit. Mit dem HP 27 Zoll 4K Thunderbolt 4-Monitor setzen Sie Ihre Ideen mit vollständig kalibrierten, eindrucksvollen Farben perfekt in Szene. Bewältigen Sie mit diesem High-Performance-Monitor selbst intensives Multitasking mühelos.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS Black
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Oberflächenhärte	3H
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixeldichte	163 ppi
Pixel Abstand	0,15 x 0,15 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	2000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	10 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 400
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	100%
Farbraumstandard	sRGB, DCI-P3
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Trübungsrate	25%
Seitenverhältnis	16:9
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit	400 cd/m²
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Nein
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Nein

LEISTUNGEN		
Low-Blue-Light-Technologie		Ja
Flimmerfreie Technologie		Ja
AMD FreeSync		Nein
NVIDIA G-SYNC		Nein
HP-Segment		Business
Schnellladung		Ja
DESIGN		
Produktfarbe		Schwarz
Marktpositionierung		Business
Fußfarbe		Silber, Schwarz
Abnehmbarer Standfuß		Ja
Rahmenloses Design		Ja
ENERGIE		
Netzteiltyp		Intern
Stromverbrauch (aus)		0,3 W
Stromverbrauch (max.)		215 W
Stromverbrauch (Standby)		0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)		43 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden		26 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)		F
Energieeffizienzskala		A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden		46 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)		F
AC Eingangsfrequenz		50/60 Hz
AC Eingangsspannung		100 - 240 V
ERGONOMIE		
On-Screen-Display (OSD)		Ja
Neigungswinkelbereich		-5 - 20°
Neigungsverstellung		Ja
Höhenverstellung		Ja
Kabelsperre-Slot		Ja
Panel-Montage-Schnittstelle		100 x 100 mm
VESA-Halterung		Ja
Schwenkwinkelbereich		-45 - 45°
Schwenkbar		Ja
Pivot		Ja

Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bild-in-Bild	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Höhe (ohne Standfuß)	354 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	74,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	613,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	540,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	225,2 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,4 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Garantiekarte	Ja
Verpackungsart	Box
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
Fernbedienung	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	20 - 80%
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2
Typ des mitgelieferten Netzteils	197497766295
UNSPSC-Code	43211902
Verpackungsinhalt	Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter
Gewicht	6,5 kg
Höhe	354 mm
Breite	613,4 mm

Tiefe	74,5 mm
Ursprungsland	China
CO2-FUSSABDRUCK	
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	145
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien	Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 90% post-consumer recycled plastic; Made with 15% recycled steel; 90% recycled aluminum
TECHNISCHE DETAILS	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true