iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XCB4594DQSN-B1 EAN 4948570122271 Art.-Nr. 29638368



BESCHREIBUNG

Der ProLite XCB4594DQSN verfügt über ein gebogenes 1500R VA-Panel-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz, 0.8 ms MPRT und einer Auflösung von 5120 x 1440 (DQHD), welches für eine hervorragende Bildqualität sorgt. Der KVM-Switch ermöglicht den Anschluss mehrerer Computer, die über eine Konsole (Monitor, Tastatur, Maus) bedient werden können. Das USB-C-Dock gibt Ihnen die Möglichkeit, die Signalübertragung, die Stromversorgung und das Aufladen des Notebooks nur mit einem einzigen Kabel durchführen zu können. Wenn Sie sich über W-LAN mit dem Internet verbinden, wird Ihr Notebook automatisch mit dem Netzwerk verbunden. Das VA-Panel sorgt für breite Betrachtungswinkel und lebendige Farben, und die 1500R-Krümmung minimiert die Belastung der Augen und sorgt für ein lebensechtes und umfassendes Seh- und Spielerlebnis. Die duale QHD-Auflösung sorgt für eine scharfe Bildwiedergabe, der höhenverstellbarer Standfuß dazu sorgt für eine komfortable und äußerst ergonomische Nutzung.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	5120 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	0,8 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	113 cm (44.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Dual QHD
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	30,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	108,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	165 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,212 x 0,212 mm

Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	32:9
Farbtiefe	8 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Digital horizontale Frequenz	30 - 260 kHz
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	0,8 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
NTSC Abdeckung (typisch)	80%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
KVM switch-Anschlussanzahl	1
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	3
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja

RMS-Leistung	6 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
ConnectShare (USB)	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Gaming
Fußfarbe	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	37 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	37 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	37 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	67 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	3 - 20°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Anzahl OSD-Sprachen	9

Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	409 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	11,2 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	275 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1090 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall)
Lautstärkeregler	Tasten
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	11,2 kg
Breite	1090 mm
Tiefe	275 mm
Bedienfeld	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power
Markenspezifische Technologien	Black Equalizer, Eye Saver

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Nachhaltigkeitskonformität	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.