iiyama ProLite XUB2492QSU-B1 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XUB2492QSU-B1 EAN 4948570123179 Art.-Nr. 29638371



BESCHREIBUNG

Das stilvolle Edge-to-Edge Design macht den ProLite XUB2492QSU zu einer perfekten Lösung für Multi-Monitor Anwendungen. Die IPS-Panel-Technologie erzielt eine ausgezeichnete und konstante Farbwiedergabe und breite Betrachtungswinkel. Die Bildwiederholfrequenz von 100Hz in Verbindung mit der FreeSync-Funktion sorgt für eine sofortige, spürbare Verbesserung der Bildqualität. Die hohen Kontrast- und Helligkeitswerte bieten eine hervorragende Leistung im Bereich Foto-, Grafik und Web-Design. Ausgestattet mit Lautsprechern, USB 3.2-Hub, einer Kopfhörerbuchse, HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen, einer Blaulichtreduzierungsfunktion zur Verringerung von Ermüdungserscheinungen der Augen und einem ergonomischen, höhenverstellbaren 150 mm Standfuß für einen optimalen Benutzerkomfort, ist dieser 24" Monitor eine hervorragende Wahl sowohl für Multi-Monitor-Konfigurationen als auch für Büroanwendungen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	1 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,206 x 0,206 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°

Kontrastverhältnis	1300:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Reaktionszeit (MPRT)	0,5 ms
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
DDC/CI	Ja
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	3
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Fußfarbe	Schwarz
Rahmenloses Design	Ja

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W

Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungswinkelbereich	5 - 23°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-60 - 60°
Schwenkbar	Ja
Pivot	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Pivot Winkel	0 - 90°
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Ständer enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Höhe (ohne Standfuß)	358 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	508 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	209,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp&soft, MBR, adaptive sync), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language, display), extra (reset, DDC/CI, signal select, LED, opening logo, USB BC, UP date for system)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	5,9 kg
Breite	540 mm
Tiefe	209,5 mm
Bedienfeld	Power, Menu, Up / Volume, Down / Eco, Input / Exit

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.