



iiyama ProLite TF1534MC-B8X Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel

Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1534MC-B8X EAN 4948570127801 Art.-Nr. 29940953371



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1534MC-B8X ist ein 15" (38 cm) Touchscreen-Monitor im Open-Frame-Design, der für den Einbau in Kiosk-, Einzelhandels- und POS-Systemen sowie für kundenspezifische Installationen konzipiert ist. Seine 10-Punkt-PCAP-Touch-Technologie ermöglicht eine präzise Multi-Touch-Bedienung, während die randlose Glasoberfläche für Langlebigkeit, Kratzfestigkeit und ein klares, professionelles Erscheinungsbild sorgt. Mit einer Frontschutzhülle nach IP65 ist der Bildschirm gegen Staub und Spritzwasser von vorne geschützt und eignet sich somit für anspruchsvolle öffentliche und gewerbliche Umgebungen. Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sorgt dafür, dass das Display auch bei häufiger Nutzung klar und benutzerfreundlich bleibt. Für Anwendungen, die zusätzlichen Schutz erfordern, ermöglicht die Touch-Through-Glass-Funktion eine zuverlässige Touch-Bedienung durch eine Glasabdeckung von bis zu 6 mm. Der Monitor kann im Querformat, Hochformat oder face-up installiert werden, während optionale Open-Frame-Halterungen eine einfache und sichere Integration in verschiedene Installationskonzepte ermöglichen. Zur einfachen Integration kann der Monitor mit optionalen externen Halterungen (OMK1-1) ausgestattet werden.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	160°

Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	301 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
LEISTUNGEN	
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	9 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m

HDMI-Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	267 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	45 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	338 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Helligkeit	301 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	2,7 kg
Höhe	267 mm
Breite	338 mm
Tiefe	45 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja
Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
LOGISTIKDATEN	
Palettenhöhe netto	2,43 m
Palettenlänge netto	114 cm
Palettenbreite netto	91 cm
TECHNISCHE DETAILS	
Wiederholfrequenz	75 Hz

