iiyama LH5060UHS-B1AG Signage-Display Digitale A-Platine 125,7 cm (49.5") LED WLAN 500 cd/m□4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 11 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH5060UHS-B1AG EAN 4948570124091 Art.-Nr. 30013412



BESCHREIBUNG

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH5060UHS-B1AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m2 helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsbemühungen auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 11-Betriebssystem, der iiSignage2 (Content-Management-Software), Signal FailOver und EShare -Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Dieses ELED- IPS -Display verbraucht im Vergleich zu DLED-IPS-Displays bei gleicher Helligkeit deutlich weniger Strom. Eine vielseitige Ausrichtung, ein schlankes Design und eine 24/7-Zuverlässigkeit sorgen dafür, dass es sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung einfügt. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich - der LH5060UHS-B1AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Audio (L,R) Out	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Oberflächenhärte	3H
Bildschirmdiagonale (cm)	125,7 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1095,8 x 616 mm
Pixel Abstand	0,285 x 0,285 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	125,7 cm (49.5")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Installiertes Betriebssystem	Android 11
Interne Speicherkapazität	16 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	2 GB
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor	A53
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessorhersteller	ARM
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Nein

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,06 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,06 cm
Rahmenbreite (unten)	1,06 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 300 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digitale A-Platine

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	106 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	95 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	12,6 kg
Höhe	648 mm
Tiefe	41 mm
Breite	1127,5 mm
Displaygewicht	12,6 kg
Display Höhe	648 mm
Display Tiefe	41 mm
Displaybreite	1127,5 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temperature, colour control, over scan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), Audio (balance, treble, bass, volume, audio out, maximum volume, minimum volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), configuration 1 (switch on state, panel saving, RS232-routing, boot on source, WOL, configuration 1 reset, factory reset), Configuration 2 (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, system rotation, information OSD, logo and animation logo setting, animation setting, monitor ID, monitor information, HDMI version, configuration 2 reset), advanced option (IR control, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire power off, FailOver, language, OSD transparency, power saving, advanced option reset), Android settings (network & internet, apps & notifications, display, signage display, security, language & input, date & time, about device)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	16,8 kg
Verpackungshöhe	760 mm
Verpackungstiefe	128 mm
Verpackungsbreite	1250 mm

ZERTIFIKATE

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.