iiyama LH8664UHS-B3AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,17 m (85.6") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH8664UHS-B3AG EAN 4948570125357 Art.-Nr. 32219549454



BESCHREIBUNG

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH8664UHS-B3AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses Display mit einer hohen Helligkeit von 500 cd/m² ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf ein neues Level hebt. Mit Android 14 OS, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare sowie EShare (kabellose Präsentation) bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die die Erstellung, Verwaltung und Freigabe von Inhalten zum Kinderspiel macht. Das Display ist WiFi-fähig und für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk bereit. Alternativ können Sie auch die LAN-Steuerung nutzen. Dank seiner vielseitigen Ausrichtung, seinem schlanken Design und seiner Zuverlässigkeit rund um die Uhr fügt es sich nahtlos in jede Geschäftsumgebung ein. Ob im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich – das LH8664UHS-B3AG wird Ihr Publikum zweifellos begeistern und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Audio Return Channel (ARC)	Ja
Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
Infrarotport	Ja
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja

DisplayPorts-Version	1.2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	32 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	28 - 160 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	217,4 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1895 x 1066 mm
Pixel Abstand	0,493 x 0,493 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	2,17 m (85.6")
Panel-Typ	IPS

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	4 GB
Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor	MT9679

Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Prozessorhersteller	MediaTek
Eingebauter Prozessor	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	2,2 cm
Rahmenbreite (Seite)	2,15 cm
Rahmenbreite (unten)	2,2 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 600 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	277 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	277 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	47,9 kg
Höhe	1108,8 mm
Tiefe	79,6 mm
Breite	1937,8 mm
Displaygewicht	47,9 kg
Display Höhe	1108,8 mm
Display Tiefe	79,6 mm
Displaybreite	1937,8 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Unternehmen

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	network (network status, WiFi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, over scan, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD settings (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD), General (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, physical button, power saving, panel saving, monitor information, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen Share, Miracast standby, log export)
Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP
Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	62,2 kg
Verpackungshöhe	1215 mm
Verpackungstiefe	225 mm

Verpackungsbreite	2095 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.