



iiyama ProLite TF2415MC-B2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF2415MC-B2 EAN 4948570116775 Art.-Nr. 33493629928



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF2415MC-B2 (60.5 cm) ist ausgestattet mit der PCAP-Touch Technologie und verbaut in einem auffälligen Edge-to-Edge Glasdesign. Dank dieser komplett rahmenlosen Glasoberfläche mit außerordentlicher Kratzfestigkeit und Haltbarkeit, ist das Gerät ideal für Anwendungen im öffentlichen Bereich. Die nahtlose Integration in Kiosksysteme, sowie das Erreichen der Schutzklasse IP 65 für Staub- und Wasserbeständigkeit, wird unterstützt durch eine Schaumstoffdichtung am Gerät. Die Möglichkeit der Hoch- und Querausrichtung bietet Flexibilität bei nahezu jeder Installation. Der TF2415MC-B2 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK2-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	16 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	60,5 cm (23.8")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	3000:1

Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Separate H/V-Sync	Ja
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	315 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Audioausgang	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
OmniTapps Multitouch Kompatibilität	Nein
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,32 W
Stromverbrauch (Standby)	1,06 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	24,4 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	22 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	5,8 kg
Höhe (ohne Standfuß)	347 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	42,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	575 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,8 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	347 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	575 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Display, sichtbarer Bereich BxH	527,04 x 296,46 mm
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	315 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Aktiver Displaybereich (B x H)	527,04 x 296,46 mm
Gewicht	5,8 kg
Höhe	347 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H. position, V. position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Breite	575 mm
Tiefe	42,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

Glasschutz	Ja
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85285210

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.