iiyama TF1515MC-B2 Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1515MC-B2 EAN 4948570116751 Art.-Nr. 36301122981



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1515MC-B2 (38 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF1015MC-B2 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK2-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	150°
Bildwinkel, horizontal	160°

Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	4:3
Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	315 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	6 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	1,2 W
Stromverbrauch (Standby)	1,2 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	2,9 kg
Höhe (ohne Standfuß)	41,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	291 mm
Breite (ohne Standfuß)	364 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	291 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	41,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	364 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Display, sichtbarer Bereich BxH	304,1 x 228,1 mm
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	315 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Aktiver Displaybereich (B x H)	304,1 x 228,1 mm
Gewicht	2,9 kg
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, H.size, phase, clock, auto adjust), advanced (colour temperature, sharpness), OSD (OSD timeout, OSD position, OSD H.position, OSD V.position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Höhe	291 mm
Breite	364 mm
Tiefe	41,5 mm

Bedienfeld	menu,scroll up/ brightness, scroll down/ contrast, select, power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210
Palettenhöhe netto	97 cm
Pallettenlänge netto	12 cm
Pallettenbreite netto	86 cm
Produkte pro Palette	44 Stück(e)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.