iiyama TF1534MC-B7X Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1534MC-B7X EAN 4948570118380 Art.-Nr. 36355756342



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF1534MC-B7X 15" (38 cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind. Um den Einbau zu erleichtern, kann der Monitor mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	8 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,2 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	700:1
Helligkeit (typisch)	370 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	330 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Handflächenabweisung	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	9 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	10 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja

Wandmontage	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	2,7 kg
Höhe (ohne Standfuß)	265,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	44,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	337,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	2,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	265,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	44,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	337,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Display, sichtbarer Bereich BxH	304 x 228 mm
Helligkeit	330 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter
Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
Gewicht	2,7 kg
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Höhe	265,5 mm
Breite	337,5 mm
Tiefe	44,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja

Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210
Palettenhöhe netto	114 cm
Pallettenlänge netto	198,7 cm
Pallettenbreite netto	91 cm
Produkte pro Palette	78 Stück(e)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.