# iiyama LH4364UHSB-B1AG Signage-Display 109,2 cm (43") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH4364UHSB-B1AG EAN 4948570125302 Art.-Nr. 36977108115

## BESCHREIBUNG

Wir stellen den ProLite LH4364UHSB-B1AG vor. Ein 43" 4K UHD Digital Signage-Kraftpaket, das Ihre visuelle Kommunikation auf das nächste Level bringt. Mit Android 14 OS, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (Wireless Presentation) wird die Verwaltung Ihrer Inhalte zum Kinderspiel. Dank WLAN-Unterstützung ist auch die Fernübertragung von Inhalten möglich. Mit seinem vielseitigen Design und seiner hohen Helligkeit eignet sich dieses Display perfekt für den Einzelhandel, Unternehmen, die Hotellerie oder die Gastronomie und sorgt für ein fesselndes Publikumserlebnis.

## PRODUKTDETAILS

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Fernbedienung (IR) input | 1 |
| RS-232C | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |

### AUDIO

| | |
|---|---|
| RMS-Leistung | 20 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Horizontaler Scanbereich | 57 - 62 kHz |

| | |
|---|---|
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |
| Trübungsrate | 25% |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 941,2 x 529,4 mm |
| Pixel Abstand | 0,245 x 0,245 mm |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Reaktionszeit | 6,5 ms |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmdiagonale | 109,2 cm (43") |
| Panel-Typ | VA |

**COMPUTERSYSTEM**

| | |
|---|---|
| Version des Betriebsystems | 14 |
| Installiertes Betriebssystem | Android |
| Interne Speicherkapazität | 32 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | ARM Mali-G52 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Prozessor Architektur | ARM Cortex-A73 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |

**DESIGN**

| | |
|---|---|
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Lünettenfarbe | Black |
| Rahmenbreite (oben) | 1,28 cm |
| Rahmenbreite (Seite) | 1,28 cm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,28 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |

**ENERGIE**

| | |
|---|---|
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 98 W |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht | 8 kg |
| Höhe | 560 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Breite | 971 mm |
| Displaygewicht | 8 kg |
| Display Höhe | 560 mm |
| Display Tiefe | 70 mm |
| Displaybreite | 971 mm |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, RS-232 |
| Montageset | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Netzteiltyp | Intern |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Wiedergabemedien | Y |

| | |
|---|---|
| Benutzerkontrollen | network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export) |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |
| Palettenhöhe netto | 108,5 cm |
| Pallettenlänge netto | 195,6 cm |
| Pallettenbreite netto | 116,2 cm |
| Konformitätsbescheinigungen | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Paketgewicht | 11,5 kg |
| Verpackungshöhe | 652 mm |
| Verpackungstiefe | 144 mm |
| Verpackungsbreite | 1075 mm |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.