iiyama ProLite T2752MSC-W1AG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Weiß

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T2752MSC-W1AG EAN 4948570127214 Art.-Nr. 38723368892



BESCHREIBUNG

Genießen Sie eine reibungslose und intuitive Steuerung mit dem ProLite T2752MSC-W1AG, einem 27" (68.6 cm) Full-HD-Touchscreen, der für eine natürliche und präzise Berührung entwickelt wurde. Seine DeepContrast PCAP+ (Optical Bonded PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt dank optischer Verklebung für sofortige Reaktionsfähigkeit, lebendigen Kontrast und reduzierte Reflexionen. Darüber hinaus ist das Display vor Feuchtigkeit und potenzieller Kondenswasserbildung geschützt. Die Anti-Fingerabdruck- und Anti-Glare-Beschichtung hält den Bildschirm sauber und gut lesbar, während das IPS-Panel satte Farben und eine gleichbleibende Bildqualität aus jedem Blickwinkel liefert. Der verstellbare Standfuß wurde für Komfort und Effizienz entwickelt und unterstützt eine ergonomische Positionierung, während das integrierte Kabelmanagementsystem für einen aufgeräumten Arbeitsplatz sorgt. Mit integriertem Audio und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten (HDMI, DisplayPort, USB 3.2-Hub) bietet er eine übersichtliche und flexible Einrichtung. Das schlanke Edge-to-Edge-Glas und das raffinierte weiße Design machen ihn ebenso stilvoll wie funktional – perfekt für interaktive Beschilderungen, Einzelhandel, POS, Gastgewerbe und kreative Umgebungen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz

Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Helligkeit	345 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Kopfhörerausgänge	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

Handflächenabweisung	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Weiß
Vorderer Rahmen	Weiß

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	21 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20,8 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsstrom	1 A

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Plug & Play	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	10
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,5 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	6,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	403 mm

Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,5 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Helligkeit	345 cd/m²
Verpackungsinhalt	Screwdriver
Aktiver Displaybereich (B x H)	598 x 336 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	6,7 kg
Höhe	403 mm
Breite	614 mm
Tiefe	239,5 mm
Bedienfeld	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

TECHNISCHE DETAILS

Wiederholfrequenz	100 Hz

U+P Systemhaus GmbH
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.