iiyama ProLite X2791QS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. X2791QS-B1 EAN 4948570127436 Art.-Nr. 40067373873



BESCHREIBUNG

Der ProLite X2791QS verfügt über ein 27" (68.5 cm) QHD-Display (2560 × 1440) mit schlankem vierseitigem Rahmen und eignet sich ideal für einen sauberen, modernen Multi-Monitor-Arbeitsplatz. Das IPS-Panel bietet scharfe Details, lebendige Farben und eine gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Flicker-Free-Technologie und Blaulichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort, insbesondere bei längerer Nutzung. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und komfortables Audio bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung und TCO-Zertifizierung unterstützt der X2791QS effizientes Arbeiten und erfüllt anerkannte Umweltstandards.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Quad HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1

Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	17 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	17,1 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Stromkabellänge	1,5 m
HDMI-Kabellänge	1,5 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	3,8 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	428,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Gewicht	3,8 kg
Höhe	428,5 mm
Breite	613 mm
Tiefe	190 mm
Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.