



HP Series 5 Pro 34 inch WQHD USB-C Conferencing Monitor - 534pm

Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller HP Inc. Hersteller-Art.-Nr. 9EOZ2UT#ABB EAN 0198122896172 Art.-Nr. 40115183



BESCHREIBUNG

Immersive, beeindruckende KI-gestützte Konferenzen

Müheless und voller Zuversicht zusammenarbeiten – mit dem HP Serie 5 Pro 34 Zoll WQHD-USB-C-Konferenzmonitor. Schaffen Sie mit fortschrittlicher KI ablenkungsfreie Meetings, wo auch immer Sie arbeiten. Genießen Sie absoluten Komfort auf einem ultrabreiten Display dank einer individuell anpassbaren Einrichtung.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3440 x 1440 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	86,4 cm (34")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	Wide Quad HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Gebogen
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	33,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	79,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	3H
Pixeldichte	110 ppi
Pixel Abstand	0,23 x 0,23 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	21:9

Farbtiefe	8 Bit
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbskala	99%
Farbraumstandard	sRGB
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)
Bewertung der Bildschirmkrümmung	1500R
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%
Trübungsrate	25%
Seitenverhältnis	21:9
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit	400 cd/m²
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.4
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Audioausgang	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Ja
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	12 W
Anzahl der Lautsprecher	4
Eingebautes Mikrofon	Ja
Megapixel (ca.)	5 MP

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Infrarot (IR)-Sensor	Ja
HP-Segment	Business
Schnellladung	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Silber, Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Name der Farbe	Jet black

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	265 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	45 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	30 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	F
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Neigungsverstellung	Ja

Höhenverstellung	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Schwenkbar	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Bild-in-Bild	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Mitgelieferte Software	HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	8,68 kg
Höhe (ohne Standfuß)	145,2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	45,9 mm
Breite (ohne Standfuß)	318,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	11,5 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	547,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	269,6 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	807,9 mm
VERPACKUNGSDATEN	
Garantiekarte	Ja
Verpackungsart	Box
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
Fernbedienung	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)	20 - 80%
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; UAE; TGM; Ukrainische Zertifikate; TÜV-geprüfte Flimmerfreiheit; NRCS; PSE; GS; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; MEPS (Korea); CEL Stufe 2; Australian-New Zealand DoC; EMF

Typ des mitgelieferten Netzteils	198122896172
UNSPSC-Code	43211902
Verpackungsinhalt	Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-C cable; AC power cord; VESA mount adapter
Gewicht	11,5 kg
Herstellergarantie	3 Jahre eingeschränkte HP Garantie
Ursprungsland	China
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltige Technologien und Materialien	Low halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic; Contains ocean-bound plastic; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand
TECHNISCHE DETAILS	
URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR)	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.