iiyama LH7564UHS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH7564UHS-B1AG EAN 4948570125333 Art.-Nr. 40605481



BESCHREIBUNG

Verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation mit dem LH7564UHS-B1AG und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Dieses 500cd/m² helle Display ist ein leistungsstarkes Business-Tool, das Ihre Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen auf die nächste Stufe hebt. Mit seinem Android 14-Betriebssystem, dem iiSignage² (CMS), iiControl (DMS), iiShare und Signal FailOver-Funktionen bietet dieses Display eine unkomplizierte Benutzererfahrung, die das Erstellen, Verwalten und Teilen von Inhalten zu einem Kinderspiel macht. Das Display ist WLAN-fähig und somit bereit für die Fernübertragung von Inhalten über Ihr Netzwerk, oder Sie können ganz einfach die LAN-Steuerung nutzen. Die vielseitige Ausrichtung, das schlanke Design und die 24/7-Zuverlässigkeit gewährleisten eine nahtlose Integration in jede Geschäftsumgebung. Ob im Einzelhandel, im Unternehmen, im Gastgewerbe oder im Bildungswesen - der LH7564UHS-B1AG wird Ihr Publikum zweifellos fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	57 - 62 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Anzahl der Bildschirme	1
Bildschirmdiagonale (cm)	189,5 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1650,2 x 928,3 mm
Pixel Abstand	0,43 x 0,43 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmdiagonale	190,5 cm (75")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Eingebauter Prozessor	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm

Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm
Rahmenbreite (unten)	1,28 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	500 x 500 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	219 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	219 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht	27,7 kg
Höhe	957,1 mm
Tiefe	68,8 mm
Breite	1679 mm
Displaygewicht	27,7 kg
Display Höhe	957,1 mm
Display Tiefe	68,8 mm
Displaybreite	1679 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.0
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	15
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Nein
Fernbedienung enthalten	Ja

NETZWERK

WLAN	Ja
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern

TECHNISCHE DETAILS

Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	network (status, Wifi, ethernet, hotspot), picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, colour temp., colour control, picture reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, audio out sync, speaker setting, audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H-Position, OSD V-position, OSD transparency, information OSD), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, screen reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, power saving, panel saving, monitor info, other), channel (boot on source, rename input channel, auto source switching, signal lost detection, HDMI version), system (language, system update, setting reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting room, HDMI CEC, screen share, Miracast standby, log export)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	39,1 kg
Verpackungshöhe	1112 mm
Verpackungstiefe	177 mm
Verpackungsbreite	1840 mm

U+P Systemhaus GmbH
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.