iiyama ProLite TF2738MSC-B2 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF2738MSC-B2 EAN 4948570118199 Art.-Nr. 41603168696



BESCHREIBUNG

Mit einer Full HD Auflösung (1920x1080) und projektiv kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie bietet der ProLite TF2738MSC-B2 eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion. Dank der IPS LED - LCD-Bildschirm-Technologie, bietet der Monitor eine außergewöhnliche Farbwiedergabe sowie große Betrachtungswinkel. Die robuste Blende mit Edge-to-Edge-Glas ist besonders für die Integration bei einer Tischmontage geeignet. Darüber hinaus erfüllt der Bildschirm die Schutzklasse IPX1 und ist damit auch wasserdicht. Ferner ist der Monitor mit Lautsprechern, DVI, HDMI und DisplayPort Eingängen für mehrere Anschlussmöglichkeiten ausgestattet. Der ProLite TF2738MSC-B2 ist der ideale Bildschirm für Kiosksysteme und die perfekte Lösung für Digital Signage, Instore-Einzelhandel sowie Gaming und interaktive Präsentationen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	6H
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1

Helligkeit (typisch)	500 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)	12000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	425 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
DVI Anschluss	Ja
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	6 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	16/7

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,6 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	24 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F

Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	8,3 kg
Höhe (ohne Standfuß)	386,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52 mm
Breite (ohne Standfuß)	648,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	8,3 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	386,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	52 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	648,5 mm
Rahmenbreite (unten)	2,4 cm
Rahmenbreite (oben)	2,4 cm
Rahmenbreite (Seite)	2,45 cm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Display, sichtbarer Bereich BxH	597,6 x 336,2 mm
Benutzerkontrollen	picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	425 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	597,6 x 336,2 mm

Berührungsmethode	stylus, finger, glove
Randbreite	2,4 cm
Gewicht	8,3 kg
Höhe	386,5 mm
Breite	648,5 mm
Tiefe	52 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP1X

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

LOGISTIKDATEN

Warentarifnummer (HS)	85285210
Palettenhöhe netto	110,7 cm
Pallettenlänge netto	2 m
Pallettenbreite netto	74,7 cm
Produkte pro Palette	36 Stück(e)

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.