



iiyama ProLite TF2215MC-B2 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF2215MC-B2 EAN 4948570116768 Art.-Nr. 42118833209



BESCHREIBUNG

Der ProLite TF2215MC-B2 (21.5 cm) verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF2215MC-B2 kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK3-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	14 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	54,6 cm (21.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,24795 x 0,24795 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1

Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Separate H/V-Sync	Ja
Seitenverhältnis	16:9
Helligkeit	315 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
HDCP	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebautes Mikrofon	Nein
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
OmniTapps Multitouch Kompatibilität	Nein
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,32 W
Stromverbrauch (Standby)	1,05 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20,8 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	19 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Netzteil Ausgangsspannung	12 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	6
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (ohne Standfuß)	4,4 kg
Höhe (ohne Standfuß)	315 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	42,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	520 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	315 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	42,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	520 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, REACH
Typ des mitgelieferten Netzteils	AC
Display, sichtbarer Bereich BxH	476,064 x 267,786 mm
Unterstützte Positionierung	Horizontal/Vertikal
Helligkeit	315 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, Touch Panel Driver Disk (CD-ROM), external control pad
Aktiver Displaybereich (B x H)	476,064 x 267,786 mm
Gewicht	4,4 kg
Höhe	315 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Breite	520 mm
Tiefe	42,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power

AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
LOGISTIKDATEN	
Warentarifnummer (HS)	85285210