iiyama ProLite T1732MSC-B1SAG Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1732MSC-B1SAG EAN 4948570122158 Art.-Nr. 42243130807



BESCHREIBUNG

Der Multitouch ProLite T1732MSC-B1SAG mit 17-Zoll-Bildschirmdiagonale (43 cm) arbeitet mit der Projected Capacitive Touch Technologie, die dank einer speziellen Glasbeschichtung höchste Dauerhaftigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit sowie eine perfekte Bildqualität garantiert. Dabei bleibt die Touch-Funktion selbst bei zerkratztem Display voll funktionsfähig. Der solide Standfuß erlaubt eine stabile Aufstellung des Touchscreens, der sich für den flexiblen Einsatz um 90 Grad verstellen lässt. Bedienungselemente sind seitlich angebracht und können deaktiviert werden, um Missbrauch zu verhindern oder die Reinigung des Touch zu ermöglichen. Zudem bietet das moderne Glas-Design bis zum äußersten Rand ein elegantes Finish mit hoher Lichtdurchlässigkeit, was eine perfekte Bildqualität und brillante Farben garantiert.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	43,2 cm (17")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	27,1 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm
Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²

Natives Seitenverhältnis	5:4
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Display-Oberfläche	Matt
Helligkeit	215 cd/m²
Helligkeit (peak)	215 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Tisch

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Audioausgang	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Fußfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,2 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Ständer enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Stromadapter enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	4,9 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	378 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	387 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Benutzerkontrollen	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Helligkeit	215 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	338 x 270,5 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Gewicht	4,9 kg
Höhe	378 mm
Breite	387 mm
Tiefe	240 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Nachhaltigkeitskonformität	Ja

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.