iiyama T4329AS-B1AG Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T4329AS-B1AG EAN 4948570125579 Art.-Nr. 46522577997

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Das ProLite T4329AS-B1AG ist ein 43-Zoll- (108 cm) All-in-One-PCAP-Touchscreen-Display, das für die sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen entwickelt wurde, insbesondere für Huddle Spaces, in denen Kreativität, Flexibilität und nahtlose gemeinsame Nutzung im Mittelpunkt stehen. Dieses interaktive Display mit Android-Betriebssystem bietet ein benutzerfreundliches und äußerst anpassungsfähiges Erlebnis. Sie können Ihre bevorzugten Apps direkt auf dem Gerät installieren und so individuelle Arbeitsabläufe ermöglichen, die auf Ihre Umgebung zugeschnitten sind - sei es in einem kollaborativen Besprechungsbereich, einem Innovationszentrum oder einem Pausenraum im Bildungsbereich. Die USB-C-loop-through-Funktion vereinfacht die Konnektivität, da mehrere Displays einfach in Reihe geschaltet werden können, während sie Strom, Daten und Videos übertragen - alles über ein einziges Kabel. Dies reduziert den Kabelsalat und die Einrichtungszeit und ist somit ideal für dynamische Arbeitsbereiche. Die mitgelieferte Wandhalterung macht die Installation einfach und sicher. Mit iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (kabellose Präsentation) haben Sie die volle Kontrolle über Inhalte und Botschaften, auch aus der Ferne - perfekt für die Aktualisierung gemeinsamer Informationen oder Markenvisualisierungen während der Arbeitszeit. Die integrierte EShare - App ermöglicht die kabellose Bildschirmfreigabe und Zusammenarbeit und unterstützt die Interaktion zwischen mehreren Benutzern und die Ideenfindung in Echtzeit. Der T4329AS-B1AG ist nicht einfach nur ein Bildschirm - er ist ein Tool für die Zusammenarbeit, das Teams stärkt, die Kommunikation optimiert und dafür sorgt, dass jedes Meeting ein Erfolg wird.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	6,5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	108 cm (42.5")
Bildschirmtechnologie	LED

HD-Typ	4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	52,9 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	94,1 cm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Oberflächenhärte	8
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Direkte LED
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
Helligkeit	420 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	1.4/2.0
HDCP-Version	1.4/2.2
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
RS-232C	Ja
DVI Anschluss	Nein
USB-Touch-Anschluss	Ja
USB-Version	2.0

MULTIMEDIA

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	20 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Handflächenabweisung	Ja
Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,7 mm

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	98 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	98 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	300 x 300 mm
VESA-Halterung	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Schnellstartübersicht	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	13,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	577,8 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	72,8 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	989,6 mm

NETZWERK

Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)

SONSTIGE FUNKTIONEN

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Helligkeit	420 cd/m²
Verpackungsinhalt	Wall Mounting Bracket (VESA 300x300), Magnetic holding places for Touch pens (on sides in landscape)
Eingebauter Prozessor	Ja
Aktiver Displaybereich (B x H)	941,2 x 529,4 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Gewicht	13,7 kg
Höhe	577,8 mm
Berührungsmethode	stylus, finger
Breite	989,6 mm
Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness, black level, tint, colour, noice reduction, gamma selection, low blue light, color temp., color control, picture reset), audio (balance, treble, bass,volume, audio out, max. volume, min. volume, mute, speakers setting audio reset), OSD setting (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, OSD transparency, information OSD, side bar), general (logo and animation, wallpaper, no signal image, schedule, off timer), screen (zoom mode, custom zoom, system rotation, scree reset), device (power on status, RS232 routing, IR control, Physical button, motorized stand, power saving, panel saving, monitor info, Touch lock, other), system (language, system update, settng reset, factory reset, Android setting), admin (menu lock, meeting lock, HDMI CEC, kiosk mode, screen share, Miracast standby, log export)
Tiefe	72,8 mm
Bedienfeld	Power (long press for Quick Menu (source, volume +, volume -, brightness +, brightness -, Touch unlock)
Positionelle Genauigkeit	2,5 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

THIN CLIENT

Anzahl Prozessorkerne	4
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.