



iiyama LH10551UWS-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,66 m (104.7") LED 500 cd/m² UltraWide 5K HD Schwarz 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH10551UWS-B1AG EAN 4948570121977 Art.-Nr. 47383318017



BESCHREIBUNG

Erleben Sie eine echte 21:9-Panorama-Ultra-Wide-Ansicht Ihrer Inhalte mit dem atemberaubenden 105-Zoll-Display von iiyama. Dieses superschlanke Display mit einem dünnem Rahmen zeigt lebendige und überlebensgroße Bilder und Videos in 5K-UW-Auflösung an, in eine Qualität, die einen großen Unterschied ausmacht. Ob in geschäftskritischen Kontrollräumen oder als lebendiges Digital-Signage-Display im Einzelhandel, bietet es Unternehmen eine einfache und effektive Lösung, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu gewinnen. Der LH10551UWS-B1AG wurde für den Dauereinsatz rund um die Uhr entwickelt und kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden, um in jedem Raum eine anregende Bildsprache zu erzeugen.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

OPS-Modulslot	Ja
RS-232C	Ja
Audio (L,R) Out	1
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
USB Anschluss	Ja
DisplayPorts aus	1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2

Eingebaute Lautsprecher	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 – 60 °C
Betriebstemperatur	0 – 40 °C
BILDSCHIRM	
Horizontaler Scanbereich	30 – 140 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	265,9 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	2450 x 1033,6 mm
Pixel Abstand	0,479 x 0,479 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	21:9
HD-Typ	UltraWide 5K HD
Helligkeit	500 cd/m²
Display-Auflösung	5120 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	2,66 m (104.7")
Panel-Typ	IPS
DESIGN	
Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Panel-Montage-Schnittstelle	1500 x 600 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm
ENERGIE	
Energieeffizienzskala	A bis G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 – 240 V

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	247 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	247 W
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	60,1 kg
Höhe	1070,6 mm
Tiefe	99,1 mm
Breite	2487,4 mm
Displaygewicht	60,1 kg
Display Höhe	1070,6 mm
Display Tiefe	99,1 mm
Displaybreite	2487,4 mm
LEISTUNGEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Zweck	Universal
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Plug & Play	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern
TECHNISCHE DETAILS	
Daisy-Chain DisplayPort	Ja

Benutzerkontrollen	picture (brightness, contrast, sharpness), Audio (treble, bass, balance, speakers, volume), OSD setup (language, OSD H-Position, OSD V-position, transparency, OSD timeout, OSD rotation), advanced settings (colour temp., custom colour temp., gamma), general settings (power management, LED, RC lock, picture format, factory reset), other settings (source input, DP-OUT mirror, LAN, SW version)
--------------------	--

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
----------------------------	-----

Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
-----------------------------	--

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	88,7 kg
--------------	---------

Verpackungshöhe	1407 mm
-----------------	---------

Verpackungstiefe	339 mm
------------------	--------

Verpackungsbreite	2683 mm
-------------------	---------

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.