# iiyama ProLite X2792HSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. X2792HSU-B1 EAN 4948570126163 Art.-Nr. 49849797594




## BESCHREIBUNG

Der ProLite X2792HSU ist ein 27" (68.5cm) Full-HD-Monitor für alle, die sowohl hohe Leistung als auch eine nachhaltige Wahl schätzen. Seine Verpackung beinhaltet keinen Kunststoff und besteht zu 85 % aus recycelten Materialien. Er erfüllt die TCO-Zertifizierung und die EPEAT®-Silber-Standards. Sein IPS-Panel liefert scharfe Details, lebendige Farben und große Betrachtungswinkel, während das 4-seitige Slim-Bezel-Design einen eleganten und schlichten Arbeitsbereich schafft. Die Zertifizierungen EyeSafe® und Eye Comfort tragen dazu bei, die Belastung der Augen zu reduzieren, sodass er sich ideal für längere Nutzungszeiten eignet.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Touchscreen | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |

| | |
|---|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 80000000:1 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
| DDC/CI | Ja |
| Display-Oberfläche | Matt |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Business |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |

| | |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 11,4 W |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 10,7 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 11 |
| Menüsprachen | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,5 m |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,9 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 436 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 616,5 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,5 m |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |

| | |
|---|---|
| Benutzerkontrollen | picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information ), miscellaneous ( sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all) |
| Verpackungsinhalt | quick start guide, safety guide |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Höhe | 436 mm |
| Breite | 616,5 mm |
| Tiefe | 190 mm |
| Bedienfeld | Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style coloour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio |

## NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP, TCO |

**U+P Systemhaus GmbH**
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.