



iiyama ProLite T1721MSC-B3 Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel

Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1721MSC-B3 EAN 4948570127092 Art.-Nr. 50054202028



BESCHREIBUNG

Der ProLite T1721MSC-B3 ist ein vielseitiger 17-Zoll-Touchscreen-Monitor, der für eine reibungslose, präzise und zuverlässige Bedienung ausgelegt ist. Seine 10-Punkt-PCAP-Touch-Technologie unterstützt die Bedienung mit dem Finger, Latexhandschuhen oder einem kompatiblen Stift und eignet sich daher besonders für den Einsatz im Einzelhandel, im Gastgewerbe, im Bildungswesen und in der Industrie. Eine frontseitige Schutzglasabdeckung erhöht die Lebensdauer und Kratzfestigkeit des Monitors, während gleichzeitig eine klare Bildqualität und eine gleichbleibende Touch-Leistung gewährleistet wird. Damit ist der Touchscreen eine zuverlässige Wahl für hochfrequentierte Anwendungen und Nutzungsbereiche. Die nach IPX3 zertifizierte Vorderseite bietet Schutz vor Wasserspritzern aus verschiedenen Richtungen und bis 60° Winkeln und sorgt so für zusätzliche Sicherheit in gelegentlich feuchten Umgebungen. Der stabile Standfuß verfügt über einen Neigungsbereich von 70°, sodass der Bildschirm für verschiedene Nutzer und Anwendungen bequem positioniert werden kann. Integrierte 2 x 2-W-Lautsprecher liefern klaren Sound direkt aus dem Monitor und machen den ProLite T1721MSC-B3 zu einer praktischen und umfassenden Touchscreen-Lösung für eine Vielzahl professioneller Einsatzbereiche.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 1024 Pixel
Reaktionszeit	5 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	43,2 cm (17")
Panel-Typ	TN
Sichtbare Größe (vertikal)	27,1cm
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm

Bildwinkel, vertikal	160°
Bildwinkel, horizontal	170°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	5:4
Helligkeit	230 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
DESIGN	
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	1,5 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm

VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	364 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	198 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	392,5 mm
VERPACKUNGSDATEN	
USB Kabellänge	1,8 m
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	picture (backlight, brightness, contrast, sharpness) display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase) colour (colour temp, picture mode) input, audio (volume, mute, audio source), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language) information
Helligkeit	230 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, mylar sheet (for VESA mount)
Aktiver Displaybereich (B x H)	338 x 270,5 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Gewicht	4,4 kg
Höhe	364 mm
Breite	392,5 mm
Tiefe	198 mm
Bedienfeld	Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IPX3

NACHHALTIGKEIT

NachhaltigkeitszertifikateErP

TECHNISCHE DETAILS

Wiederholfrequenz75 Hz

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.