iiyama LH5566UHSB-B1AG Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 139,7 cm (55") LCD WLAN 800 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH5566UHSB-B1AG EAN 4948570128228 Art.-Nr. 50175345547



BESCHREIBUNG

55" (138.7 cm) 4K UHD – Das leistungsstärkste professionelle Digital-Signage-Display mit einer Helligkeit von 800 cd/m².

Der ProLite LH5566UHSB-B1AG ist ein leistungsstarkes 55" (138.7 cm) 4K-UHD-Digital-Signage-Display, das die visuelle Kommunikation Ihres Unternehmens auf ein neues Niveau hebt. Dank Android 14, iiSignage² (CMS), iiControl (DMS) und iiShare (Wireless Presentation) ist die Verwaltung von Inhalten kinderleicht. Dank WLAN-Unterstützung lassen sich Inhalte aus der Ferne bereitstellen, und das Gerät gewährleistet einen zuverlässigen 24/7-Betrieb. Dieses Display eignet sich perfekt für den Einsatz im Einzelhandel, in Unternehmen, im Gastgewerbe oder in Restaurants und sorgt mit seinem vielseitigen Design und einer hohen Helligkeit von 800 cd/m² für ein fesselndes Zuschauererlebnis.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
USB Anschluss	Ja
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	10 W

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Horizontaler Scanbereich	57 - 62 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	25%
Bildschirmdiagonale (cm)	138,7 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	6,5 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	800 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	139,7 cm (55")
Panel-Typ	VA

COMPUTERSYSTEM

Version des Betriebsystems	14
Installiertes Betriebssystem	Android
Interne Speicherkapazität	32 GB
Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Speicherkapazität	4 GB
Prozessor	MT9679
Prozessor Architektur	ARM Cortex-A73
Prozessorfamilie	ARM Cortex
Prozessorhersteller	MediaTek
Eingebauter Prozessor	Ja
Computersystem	Ja

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Lünettenfarbe	Black
Rahmenbreite (oben)	1,28 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,28 cm
Rahmenbreite (unten)	1,28 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Digital Signage Flachbildschirm

ENERGIE

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	144 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Displaygewicht	13,1 kg
Display Höhe	709,2 mm
Display Tiefe	70 mm
Displaybreite	1238,5 mm

LEISTUNGEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4/2.0
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Zweck	Universal

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Montageset	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja

LOGISTIKDATEN

Produkte pro Palette	12 Stück(e)

NETZWERK

WLAN	Ja
WLAN-Standards	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN	Ja

TECHNISCHE DETAILS

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Palettenhöhe netto	116,2 cm
Pallettenlänge netto	166 cm
Pallettenbreite netto	140 cm
Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	18,2 kg
Verpackungshöhe	144 mm
Verpackungstiefe	830 mm
Verpackungsbreite	1390 mm

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.