iiyama ProLite XU2792UHSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. XU2792UHSU-B6 EAN 4948570123797 Art.-Nr. 50350689494



BESCHREIBUNG

Der ProLite XU2792UHSU mit seinem eleganten Frontdesign und der 4K-Auflösung bietet mühelos viermal mehr Informationen als ein Full HD-Display. Ausgestattet mit einem IPS-Panel für eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel sowie hohen Kontrast- und Helligkeitswerten sorgt er für eine tadellose Leistung sowohl bei Foto- als auch bei Web-Design-Aufgaben. Mit der Dynamic Power Saving (DPS)-Funktion können Sie einfach einen Schalter umlegen, um eine intelligente Helligkeitsanpassung für optimale Energieeffizienz ohne Kompromisse bei der Brillanz zu genießen. Definieren Sie Ihren kreativen Workflow mit dem ProLite XU2792UHSU neu.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	4K Ultra HD
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1300:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit

Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
NTSC Abdeckung (typisch)	72%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Seitenverhältnis	16:10
Display-Oberfläche	Matt

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
USB-Stromversorgung bis zu	15 W
USB Power Delivery	Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	34 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	0 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	4 - 20°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	4,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	439,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	614,5 mm

SONSTIGE FUNKTIONEN

Zertifizierung	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-Res technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), language, recall, miscellaneous (sharp and soft, video mode adjust, opening logo, LED, USB BC), input select (source) audio settings (volume, mute)
Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Gewicht	4,7 kg
Höhe	439,5 mm
Breite	614,5 mm
Tiefe	190 mm
Bedienfeld	Joystick: Center (Power/Menu), Up (Input Select), Down, Right (Volume/Mute), Left (Submenu)

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.