iiyama ProLite T2754MSC-B2AG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T2754MSC-B2AG EAN 4948570125807 Art.-Nr. 52820402331



BESCHREIBUNG

Immersive Interaktion und elegantes Design – Entdecken Sie den T2754MSC-B2AG, einen lebendigen 27" (68.6 cm) Full-HD-Touchscreen-Monitor, der für außergewöhnliche interaktive Erlebnisse entwickelt wurde. Mit intuitiver 10-Punkt-Touch-Technologie (InCell PCAP), die eine reibungslose und präzise Touch-Reaktion sowie geringe Lichtreflexion gewährleistet. Die lebendigen Farben des IPS-Panels begeistern Benutzende mit präziser und natürlicher Interaktion aus jedem Blickwinkel. Das schlanke, elegante Design und die Anti-Glare-beschichtete Oberfläche bieten Langlebigkeit, eine einfache Reinigung und eignen sich perfekt für geschäftliche und gewerbliche Umgebungen, den Gastronomiesektor, Gesundheitseinrichtungen und öffentliche Bereiche. Mit seinem anpassbaren Standfuß, der übersichtlichen Kabelführung, dem integrierten Audio und der nahtlosen Konnektivität (HDMI, VGA, USB 3.2-Hub) ist er die ideale Wahl für POS, Selbstbedienungslösungen und interaktive Beschilderungen.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit	4 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	Full HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Maximale Bildwiederholrate	83 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Bildwinkel, vertikal	178°

Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	8 Bit
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Helligkeit	300 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	2
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	4 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja
Handflächenabweisung	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz

ENERGIE

Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W

Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	21,4 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	19 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	13,8 cm
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Schnellstartübersicht	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	6,6 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	387 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	241 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m

SONSTIGE FUNKTIONEN

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Benutzerkontrollen	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco, auto off), Image settings (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Verpackungsinhalt	Screwdriver
Aktiver Displaybereich (B x H)	597,89 x 336,31 mm
Berührungsmethode	finger, glove (latex), capacitive stylus
Anzahl der USB-Anschlüsse	2

Gewicht	6,6 kg
Höhe	387 mm
Breite	612 mm
Tiefe	241 mm
Bedienfeld	Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select
Positionelle Genauigkeit	2 mm
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.