iiyama ProLite X4373UHSU-B2 Computerbildschirm 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. X4373UHSU-B2 EAN 4948570126590 Art.-Nr. 52989725457



BESCHREIBUNG

Der ProLite X4373UHSU wurde für Profis entwickelt, die mehr Bildschirmfläche benötigen und effizient mit Multitasking- und Multi-Device-Workflows arbeiten möchten. Das 43" (108 cm) Panel bietet kräftige Farben, eine scharfe 4K-UHD-Auflösung von 3840 × 2160px sowie weite 178°-Betrachtungswinkel. Mit einer Helligkeit von 450 cd/m² bleibt der Bildinhalt selbst bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen klar und gut sichtbar. Für maximale Flexibilität unterstützt der Monitor einen Dual-Modus-Betrieb: Arbeiten Sie in der 3840 × 2160 Auflösung für detailreiche Inhalte, Content Creation und datenintensive Anwendungen oder wechseln Sie zur 1920 × 1080 Auflösung bei 120 Hz, um flüssige Bewegungen bei dynamischen Inhalten oder Live-Feeds darzustellen. Der USB-C-Anschluss mit 95 W Stromversorgung, der integrierte KVM-Switch sowie der 4-Port-USB-Hub ermöglichen es, mehrere Geräte über ein einziges Setup zu verbinden, zu steuern und gleichzeitig zu laden. Die FlickerFree-Technologie und ein Blaulichtfilter reduzieren die Augenbelastung bei langen Arbeitssitzungen, während die mitgelieferte Fernbedienung schnellen Zugriff auf wichtige Einstellungen bietet. Ideal für Content Creation, Finanz-Dashboards oder Kontroll- und Überwachungsumgebungen – dieser All-in-One-Monitor maximiert Klarheit, Komfort und Produktivität.

PRODUKTDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Reaktionszeit	3 ms
Touchscreen	Nein
Bildschirmdiagonale	108 cm (42.5")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	4K Ultra HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	52,9 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	94,1 cm

Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
Pixel Abstand	0,245 x 0,245 mm
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit (typisch)	450 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbtiefe	10 Bit
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Farbraumstandard	NTSC, sRGB
NTSC Abdeckung (typisch)	85%
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI	Ja
DisplayPorts-Version	1.2
HDMI-Version	2.0
Kopfhörerausgang	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	95 W
USB Power Delivery	Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung	Ja
Anzahl der Downstream-Ports	4
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

MULTIMEDIA

Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	14 W
Anzahl der Lautsprecher	2

LEISTUNGEN

Low-Blue-Light-Technologie	Ja
Flimmerfreie Technologie	Ja

DESIGN

Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business

ENERGIE

Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,5 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	41 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	40,9 kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	79,1 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V

ERGONOMIE

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Neigungswinkelbereich	10 - 2°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Ukrainisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Fernbedienung enthalten	Ja
Fernbedienungsbatterien im Lieferumfang enthalten	Ja
Stromkabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Gewicht (inklusive Standfuß)	14,7 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	621,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	251 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	977,5 mm

VERPACKUNGSDATEN

USB Kabellänge	1,8 m
Verpackungsart	Box

SONSTIGE FUNKTIONEN

Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, X-res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature, user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub-source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information, language), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, KVM, DDC/CI control, dual mode), input select (source), audio settings (volume, mute audio), recall (recall all?)
Gewicht	14,7 kg
Höhe	621,5 mm
Breite	977,5 mm
Tiefe	251 mm
Bedienfeld	Input Select, +/Volume, -/Shortcut, Menu, Power

NACHHALTIGKEIT

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH
Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.