DELL Pro 65 Plus P6524QT Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd/m□ 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Dell Hersteller-Art.-Nr. DELL-P6524QT EAN 5397184821541 Art.-Nr. 53056241946

KEIN BILD VERFÜGBAR

BESCHREIBUNG

Der brillante 65"-4K-UHD-Großformatmonitor mt 20-Punkt-Touchfunktion, Handballenerkennung, USB-C-Konnektivität und zwei integrierten 20-W-Lautsprechern bringt Ihr Team zusammen - ob sich die Mitarbeiter im gleichen Raum befinden oder remote arbeiten.

PRODUKTDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

RS232	Ja
Audio (L,R) Out	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
USB Power Delivery	Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	3
USB-Stecker	USB Typ-A
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse	8
USB Anschluss	Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
HDMI-Version	2.0

AUDIO

RMS-Leistung	40 W
Lautsprecherimpedanz	8 Ohm
Lautsprecher-Frequenzbereich	120 - 20000 Hz

Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

BILDSCHIRM

Farbskala	72%
RGB-Farbraum	NTSC
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 75 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Härte	7H
Wiederholfrequenz	60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)	163,906 cm
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1300:1
Reaktionszeit	9 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	20
Multi-Touch	Ja
Touchscreen	Ja
HD-Typ	4K Ultra HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie	LCD
Bildschirmdiagonale	163,9 cm (64.5")
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja

CO2-FUSSABDRUCK

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1805
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	493
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	768,93
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	265,34
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	738,25
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	32,49
PAIA-Version	PAIA 1.3.2, 2022

COMPUTERSYSTEM

Unterstützte Linux-Betriebssysteme	Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1

DESIGN

Blendfreier Bildschirm	Ja
Rahmenbreite (oben)	4,47 cm
Rahmenbreite (Seite)	4,47 cm
Rahmenbreite (unten)	4,47 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm
VESA-Halterung	Ja
Bildschirmform	Flach
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Interaktiver Flachbildschirm

ENERGIE

Energieeffizienzskala	A bis G
Wärmeableitung	344,63 BTU/h
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	101 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch (max.)	370 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	101 W

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

Displaygewicht	45,2 kg
Display Höhe	892,9 mm
Display Tiefe	78,7 mm
Displaybreite	1517,9 mm

LEISTUNGEN

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Zweck	Unternehmen

LIEFERUMFANG

Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
Eingabestift	Ja
Anzahl der Stylus-Stifte	2
Fernbedienung enthalten	Ja

MERKMALE

Wärmeableitung (max.)	1262,49 BTU/h

NETZWERK

WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja

SONSTIGE FUNKTIONEN

Plug & Play	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Sichtbare Größe (diagonal)	16,4 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	142,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	80,3 cm
Netzteiltyp	Intern
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Einstellzeit	9 s

TECHNISCHE DETAILS

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Konformitätsbescheinigungen	RoHS

VERPACKUNGSDATEN

Paketgewicht	55,3 kg

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.