



iiyama T1531SR-B1S Computerbildschirm 38,1 cm (15") 1024 x 768 Pixel XGA LCD

Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1531SR-B1S EAN 4948570122073 Art.-Nr. 53058312284



BESCHREIBUNG

Der ProLite T1531SR-B1S basiert auf den neuesten 5-Wire-Resistive-Touchscreens. Diese Technologie ist erste Wahl, wenn es auf besonders lange Haltbarkeit und höchste Ausfallsicherheit ankommt. 5-Wire-Touchscreens werden aus mehreren Schichten Glas bzw. Film aufgebaut. Der Bildschirm verfügt über einen analogen und digitalen (HDMI und DisplayPort) Eingang, sowie Touchscreen-Anschlussmöglichkeit über USB. Das Display steht stabil auf einem justierbaren Fuß und lässt sich um 90 Grad rotieren. Der ProLite T1531SR-B1S kann in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden, besonders empfohlen für Einzelhandel, Restaurants und industrielle Zwecke.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel
Reaktionszeit	18 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	38,1 cm (15")
Bildschirmtechnologie	LCD
HD-Typ	XGA
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	VA
Sichtbare Größe (vertikal)	22,8 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	30,4 cm
Pixel Abstand	0,297 x 0,297 mm
Bildwinkel, vertikal	176°
Bildwinkel, horizontal	176°
Kontrastverhältnis	2500:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Natives Seitenverhältnis	4:3
Helligkeit	270 cd/m ²
Helligkeit (peak)	350 cd/m ²

Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	1
Touch-Technologie	Single-Touch
Touchscreen Technologie	Widerständig
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Nein
HDCP	Ja
Audioanschlüsse	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
MULTIMEDIA	
Integrierte Kamera	Nein
Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	2 W
Anzahl der Lautsprecher	2
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
ENERGIE	
Netzteiltyp	Intern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	16 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11kWh
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja

Neigungswinkelbereich	-5 - 90°
Neigungsverstellung	Ja
Höhenverstellung	Nein
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Kabelsperre-Slot	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Schnellstartübersicht	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,1 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	306,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	200 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	351 mm
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H. position, V. position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position), option (reset, language, source select, display mode, volume, mute, factory)
Helligkeit	270 cd/m²
Aktiver Displaybereich (B x H)	304 x 228 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove, glove (latex)
Gewicht	4,1 kg
Höhe	306,5 mm
Breite	351 mm
Tiefe	200 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

