# iiyama ProLite T1633MSC-B1 Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller Iiyama Hersteller-Art.-Nr. T1633MSC-B1 EAN 4948570122523 Art.-Nr. 53252067443




## BESCHREIBUNG

Der ProLite T1633MSC-B1 verwendet eine projektiv-kapazitive Touchtechnologie, die in einen auffälligen Rahmen mit Glasüberlagerung, die den Bildschirm von Rand zu Rand bedeckt, eingebaut ist. Der Bildschirm garantiert hohe Haltbarkeit, Kratzfestigkeit, Klarheit und eine perfekte Bildleistung. Die IPS-Panel-Technologie und die Full HD-Auflösung (1920x1080) sorgen für natürliche, hochpräzise Farben und weite Betrachtungswinkel. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine komfortable und ergonomische Benutzererfahrung zu ermöglichen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen und sorgt so für einen aufgeräumten und kabellosen Arbeitsbereich. Zusätzlich zu der hervorragenden Bildqualität verfügt der Bildschirm über die Schutzklasse IP54, was bedeutet, dass der Bildschirm und der Rahmen von vorne staub- und wasserdicht sind. Eine perfekte Lösung für Anwendungen im Einzelhandel.

## PRODUKTDETAILS

### BILDSCHIRM

| | |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6") |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Full HD |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | IPS |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 19,4 cm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 34,4 cm |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,179 x 0,179 mm |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |

| | |
|---|---|
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Helligkeit | 385 cd/m² |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 10 |
| Touchscreen Technologie | Projizierts Kapazitivsystem |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDCP | Ja |
| USB-Touch-Anschluss | Ja |
| Anzahl der Downstream-Ports | 2 |
| USB-Hub-Version | 2.0 |

### MULTIMEDIA

| | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Handflächenabweisung | Ja |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Haus |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | Extern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 8 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 7,7 kWh |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |

### ERGONOMIE

| | |
|---|---|
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Neigungswinkelbereich | 90 - 5° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| VESA-Halterung | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen | 12 |
| Menüsprachen | Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |

### LIEFERUMFANG

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB, HDMI |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Stromadapter enthalten | Ja |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,3 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,4 kg |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 284 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 200 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 389 mm |

### VERPACKUNGSDATEN

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | Box |

### SONSTIGE FUNKTIONEN

| | |
|---|---|
| Zertifizierung | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |

| | |
|---|---|
| Benutzerkontrollen | Luminance (contrast, brightness, i-Style color, adv. contrast, overdrive), image setup (aspect ratio), color temp., OSD setup (H. position, V. position, timeout, language, touch wake up), extra (input select, DDC/CI, reset, opening logo, LED, volume, information) |
| Helligkeit | 385 cd/m² |
| Verpackungsinhalt | AC adapter |
| Aktiver Displaybereich (B x H) | 344,2 x 193,6 mm |
| Berührungsmethode | stylus, finger, glove (latex) |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Höhe | 284 mm |
| Breite | 389 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Bedienfeld | Power, Menu, Volume +, Volume -, Input |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section. |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |

### NACHHALTIGKEIT

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ErP |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Wiederholfrequenz | 60 Hz |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.