



iiyama TF1015MC-B3 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel HD LED Touchscreen Schwarz

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. TF1015MC-B3 EAN 4948570124107 Art.-Nr. 53733948629



BESCHREIBUNG

Der Open-Frame ProLite TF1015MC verwendet die PCAP-Touch-Technologie und ist verbaut in einem formschönen Edge-to-Edge Glas Design. Dank seiner Glasauflage und dem robusten Rahmen garantiert der Bildschirm eine hohe Haltbarkeit und Kratzfestigkeit und ist somit ideal für Kiosksysteme und Anwendungen im öffentlichen Einsatz geeignet. Die IPS-Panel-Technologie bietet eine präzise und konsistente Farbwiedergabe mit weiten Betrachtungswinkeln. Ausgestattet mit einer Schaumstoffdichtung bietet das Gerät eine nahtlose Integration in Kiosksysteme. Mit der IP65 Zertifizierung bietet das Gerät eine Staub- und Wasserresistenz in der Bedienung. Die Ausrichtungsoptionen Quer- und Hochformat sorgen für flexible Montagemöglichkeiten. Der TF1015MC kann mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK2-1), die den Einbau erleichtern. Die ideale Lösung für Kiosksysteme, industrielle Umgebungen, Kontrollräume und interaktive Multimedia-Anwendungen.

PRODUKTDDETAILS

BILDSCHIRM

Display-Auflösung	1280 x 800 Pixel
Reaktionszeit	29 ms
Touchscreen	Ja
Bildschirmdiagonale	25,6 cm (10.1")
Bildschirmtechnologie	LED
HD-Typ	HD
Bildschirmform	Flach
Panel-Typ	IPS
Sichtbare Größe (vertikal)	13,6 cm
Sichtbare Größe (horizontal)	21,7 cm
Maximale Bildwiederholrate	75 Hz
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Oberflächenhärte	7H
Pixel Abstand	0,1695 x 0,1695 mm

Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	800:1
Helligkeit (typisch)	500 cd/m²
Natives Seitenverhältnis	16:10
Digital horizontale Frequenz	30 – 49,7 kHz
Helligkeit	425 cd/m²
Helligkeit (peak)	500 cd/m²
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Touch-Technologie	Multitouch
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Integrierter USB-Hub	Ja
HDCP	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
LEISTUNGEN	
AMD FreeSync	Nein
NVIDIA G-SYNC	Nein
Handflächenabweisung	Ja
DESIGN	
Produktfarbe	Schwarz
Marktpositionierung	Business
Vorderer Rahmen	Schwarz
Glasdicke	3,3 mm
ENERGIE	
Netzteiltyp	Extern
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	1,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	6 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	5,7 kWh

Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzskala	A bis G
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Netzteil Ausgangsspannung	12 V
ERGONOMIE	
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
VESA-Halterung	Ja
Wandmontage	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	7
Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Schnellstartübersicht	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht (ohne Standfuß)	2,7 kg
Höhe (ohne Standfuß)	183,5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	39,5 mm
Breite (ohne Standfuß)	260,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	1,4 kg
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	183,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	39,5 mm
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	260,5 mm
NETZWERK	
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, cULus
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Helligkeit	425 cd/m²
Verpackungsinhalt	AC adapter, external control pad

Aktiver Displaybereich (B x H)	216,96 x 135,6 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Gewicht	1,4 kg
Höhe	183,5 mm
Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Breite	260,5 mm
Benutzerkontrollen	picture (contrast, brightness, H-position, V-position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp, sharpness), OSD (timeout, position, H-position, V-position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Tiefe	39,5 mm
Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
AC-Netzadapter	Ja
Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65
NACHHALTIGKEIT	
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

U+P Systemhaus GmbH

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.