



iiyama LH3241S-B2 Signage-Display Kiosk-Design 80 cm (31.5") LED 350 cd/m² Full HD Schwarz 24/7

Kategorie Monitore / TFTs Hersteller iiyama Hersteller-Art.-Nr. LH3241S-B2 EAN 4948570123506 Art.-Nr. 55063887095



BESCHREIBUNG

Das iiyama LH3241S ist ein professionelles Digital Signage-Display mit einem schmalen Rahmen, das im Hoch- und Querformat rund um die Uhr betrieben werden kann. Dieses lüfterlose Full-HD-Display mit IPS-Panel-Technologie garantiert eine hervorragende Sicht aus allen Blickwinkeln, eine hohe Helligkeit und eine außergewöhnliche Farbklarheit. Mit dem integrierten Media-Player können Sie Ihre Lieblingsmusik abspielen und Ihre schönsten Videos, Fotos und Bilder direkt auf dem Bildschirm anzeigen.

PRODUKTDDETAILS

ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

Fernbedienung (IR) output	1
Fernbedienung (IR) input	1
RS-232C	Ja
Anzahl von Lautsprecherausgängen	1
Audioeingang (L, R)	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
USB-Version	2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
USB Anschluss	Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse	1
DVI Anschluss	Nein
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3

AUDIO

RMS-Leistung	20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Eingebaute Lautsprecher	Ja

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-20 - 60%

Betriebstemperatur	0 – 40 °C
BILDSCHIRM	
Horizontaler Scanbereich	30 – 80 kHz
Wiederholfrequenz	60 Hz
Trübungsrate	1%
Bildschirmdiagonale (cm)	80 cm
Aktiver Displaybereich (B x H)	698,4 x 392,9 mm
Pixel Abstand	0,364 x 0,364 mm
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Bildwinkel, vertikal	178°
Bildwinkel, horizontal	178°
Kontrastverhältnis	1200:1
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Helligkeit	350 cd/m²
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie	LED
Bildschirmdiagonale	80 cm (31.5")
Panel-Typ	IPS
COMPUTERSYSTEM	
Eingebauter Prozessor	Nein
Computersystem	Nein
DESIGN	
Lünettenfarbe	schwarz, glänzend
Rahmenbreite (oben)	1,4 cm
Rahmenbreite (Seite)	1,48 cm
Rahmenbreite (unten)	7,5 cm
Panel-Montage-Schnittstelle	200 x 200 mm
VESA-Halterung	Ja
Produktfarbe	Schwarz
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Produktdesign	Kiosk-Design
ENERGIE	
Energieeffizienzskala	A bis G

AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	39,2 kWh
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	39 W
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
Gewicht	5,1 kg
Höhe	422 mm
Tiefe	54 mm
Breite	725,5 mm
Displaygewicht	5,1 kg
Display Höhe	422 mm
Display Tiefe	54 mm
Displaybreite	725,5 mm
LEISTUNGEN	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HDCP	Ja
HDCP-Version	2.2
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Anzahl OSD-Sprachen	8
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch
Zweck	Kommerziell
LIEFERUMFANG	
Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, RS-232
Fernbedienung enthalten	Ja
NETZWERK	
WLAN	Nein
Ethernet/LAN	Ja
SONSTIGE FUNKTIONEN	
Schnellstartübersicht	Ja
Netzteiltyp	Intern

Verbessertes Kabelmanagement	Ja
TECHNISCHE DETAILS	
Audio-Eingang (Mini-Buchse)	Ja
Wiedergabemedien	Y
Benutzerkontrollen	picture (picture format, colour temp., noise reduction, dynamic contrast, gamma, brightness, black level, contrast, colour, hue, sharpness, RGB range, reset), sound (treble, bass, balance, speaker, audio output, reset), general settings (language, clock, schedule, HDMI CEC link, HDMI modes, communication setting, screen (auto adjust, clock, phase, H. position, V. position, reset), auto power off, network standby, power management, auto signal detection, auto play, local KB lock, RC lock, monitor ID, LED, pixel shift, information, factory reset)
Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
VERPACKUNGSDATEN	
Verpackungshöhe	554 mm
Verpackungstiefe	119 mm
Verpackungsbreite	824 mm