# Lenovo ThinkSystem ST50 V3 Server 960 GB Tower Intel® Xeon® 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 500 W

Kategorie Server Hersteller Lenovo Hersteller-Art.-Nr. 7DF31001EA EAN 8032976197691 Art.-Nr. 58251805911




## BESCHREIBUNG

Lenovo ThinkSystem ST50 V3. Prozessorfamilie: Intel® Xeon®, Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessor: 6315P. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 16 GB. Gesamtspeicherkapazität: 960 GB. Ethernet/LAN, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Stromversorgung: 500 W. Gehäusetyp: Tower

## PRODUKTDETAILS

### PROZESSOR

| | |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessor | 6315P |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Leistungskerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,8 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,2 GHz |
| Motherboard Chipsatz | Intel C266 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |

### SPEICHER

| | |
|---|---|
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4400 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |

### SPEICHERMEDIUM

| | |
|---|---|
| interne Laufwerkseinschübe | 3 |

| | |
|---|---|
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| Gesamtspeicherkapazität | 960 GB |

### ANSCHLÜSSE UND SCHNITTSTELLEN

| | |
|---|---|
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 5 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |

### NETZWERK

| | |
|---|---|
| LAN-Controller | Broadcom BCM5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |

### LEISTUNGEN

| | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |

### GRAFIK

| | |
|---|---|
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 16 MB |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |

### SOFTWARE

| | |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |

### DESIGN

| | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusetyp | Tower |

### ENERGIE

| | |
|---|---|
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung | 500 W |

### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Tiefe | 370 mm |

| | |
|---|---|
| Höhe | 376 mm |
| Breite | 170 mm |
| Gewicht | 12 kg |

### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern) | 3.5" |

### ZERTIFIKATE

| | |
|---|---|
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |

**U+P Systemhaus GmbH**

Max-Planck-Str. 27 50858 Köln | Tel.: (+49) (0) 2234 25099 30 | info@up-systemhaus.de

Produktbilder und Beschreibungen stammen von externen Anbietern.
Wir übernehmen keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.